



GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ

obzor opäť



Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

12/2017

Praha, prosinec 2017
Roč. 63 (105) • Číslo 12 • str. 241–264

JUNIORSTAV

ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA

20. ROČNÍK



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ STAVEBNÍ
V BRNĚ

Navštivte jubilejný 20. ročník odborné doktorské konference Juniorstav 2018 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně dne 25. 1. 2018.

Konference je zaměřena na široké spektrum oborů ve stavebnictví, od nejnovějších technologických trendů po problematiku historických staveb.



TÉMATA KONFERENCE


Pozemní stavitelství
Konstrukce a dopravní stavby
Stavební zkušebnictví
Geotechnika
Mechanika
Vodní hospodářství a vodní stavby
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Management stavebnictví
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Městské inženýrství
Stavební fyzika a technická zařízení staveb

TERMÍNY

30. 11. 2017 Registrace účastníků
15. 12. 2017 Abstrakt
31. 12. 2017 Hlavní článek
25. 1. 2018 Konání konference

KONTAKTNÍ INFORMACE

INFO: www.juniorstav.cz
info@juniorstav.cz
KDY: 25. 1. 2018
KDE: Veveří 331/95, 602 00, Brno



KONTAKT:

www.juniorstav.cz

info@juniorstav.cz



#juniorstav

Obsah

Ing. Pavol Kajánek Lokalizačný systém založený na využití dvojice protismerné rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základnici	241
Ing. Martin Zápotocký, Ing. Stanislava Vranová, Ing. Jana Oráviková Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku	250

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ	256
SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST	260
DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA	262
Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE	264

Lokalizačný systém založený na využití dvojice protismerné rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základnici

Ing. Pavol Kajánek,
Katedra geodézie,
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Abstrakt

Inerciálny merací systém (IMS) patrí medzi navigačné systémy, ktoré umožňujú monitorovať polohu a orientáciu objektu v trojrozmernom priestore s vysokou frekvenciou záznamu, čo umožňuje monitorovať aj vysoko dynamické pohyby. Tento systém je nezávislý na externom signálu, čo umožňuje jeho nasadenie aj vo vnútorných priestoroch budov, kde klasické navigačné systémy (ako napr. globálne navigačné družicové systémy) zlyhávajú. Základnou nevýhodou IMS je jeho presnosť ktorá je závislá na čase merania. Funkčný princíp IMS spočívajúci v integrácii inerciálnych meraní spôsobuje rýchlosť systematických chýb vo výslednej polohe a orientácii systému. Je popísaný vývoj lokalizačného systému, ktorého hlavnou časťou je dvojica IMS umiestnených na koncoch základnice. Počas merania dochádza ku kontinuálnemu protismernému otáčaniu oboch IMS. Kontinuálna zmena orientácie IMS spôsobuje periodickú zmenu systematickej zložky signálu, čo vedie k jej eliminácii.

Localization System Based on the Use of a Pair of Counter-rotating IMS Placed on the Common Baseline

Abstract

Inertial measurement system (IMS) belongs to the navigation systems enabling monitoring the position and orientation of an object in three-dimensional space. High frequency recording rate allows to monitor also highly dynamic movements. This system is independent on the external signal, enabling thus its deployment also for indoor navigation where the conventional navigation systems fail (e.g. Global Navigation Satellite System). The main disadvantage of IMS is its accuracy which depends on the measurement time. Functional principle of IMS based on integration of inertial measurements causes rapid accumulation of systematic errors of IMS signal in the resulting position and orientation of the system. Development of localization system is described, main part of which is a pair of IMS placed at the ends of baseline. During the measurement both IMS rotate in a way of controlled counter-rotating motion. Continuous change of IMS orientation causes a periodic change of the systematic component of the IMS signal resulting in its elimination.

Keywords: Inertial measurement system, rotating, systematic error, baseline, localization


1. Úvod

Prudký vývoj v oblasti automatizácie výrobných procesov priniesol nové požiadavky v oblasti geodézie a navigačných metód. Okrem klasického určenia polohy objektu v definovanom súradnicovom systéme, vznikla potreba vykonávať kontinuálne meranie polohy a orientácie objektu s dostatočnou frekvenciou záznamu, tak aby nedochádzalo k strate informácií.


K naplneniu tejto požiadavky výrazne prispelo využitie inerciálnych meracích systémov (IMS). IMS umožňujú na

základe meraní z inerciálnych snímačov (snímačov zrýchlenia a gyroskopov) umiestnených na spoločnej platforme (obr. 1), kontinuálne monitorovať polohu, rýchlosť, zrýchlenie a orientáciu platformy v trojrozmernom priestore.

Na rozdiel od iných navigačných metód (GNSS, rádio frekvenčná lokalizácia RFID), IMS nie sú viazané na externé merania ani na existujúcu infraštruktúru vysielačov. Na proti mnohým výhodám, je ich základnou nevýhodou nárast chyby v určení polohy a orientácie úmerný časovému intervalu merania. Funkčný princíp IMS spočívajúci v integrácii inerciálnych meraní spôsobuje rýchlosť akumulova-



Obr. 1 Schematické znázornenie platformy a komponentov IMS



Obr. 2 Princíp určenia polohy pomocou IMS s platformou pevne spojenou s navigovaným objektom

nie systematických chýb inerciálnych meraní vo výslednej polohe a orientácii IMS [1].

Princíp určenia polohy pomocou IMS (obr. 2) spočíva v krokovej metóde výpočtu (angl. dead reckoning). Pri výpočte aktuálnej polohy vychádzame z predchádzajúcej polohy a meraných údajov (zrýchlenia a uhlových rýchlosť). Aktuálna poloha $P(t+1)$ je vypočítaná na základe predchádzajúcej polohy $P(t)$, prejdenej vzdialenosť $d(t)$ a orientácie pohybu $\alpha(t)$ [1]. Poloha monitorovaného objektu, na ktorom je IMS umiestnený, je vyjadrená v referenčnom súradnicovom systéme SS^R . Súradnicový systém IMS SS^{IMS} je definovaný orientáciou citlivých osí inerciálnych snímačov. Pri pohybe objektu dochádza k zmene orientácie SS^{IMS} vzhľadom k SS^R , ktorá je učená na základe meraní z gyroskopov. Translačný pohyb objektu je určený na základe meraní zo snímačov zrýchlenia.

Funkčný princíp IMS vychádza z integrácie inerciálnych meraní (zrýchlenie a , uhlová rýchlosť ω) na posun d a zmenu orientácie $\Delta\alpha$ platformy IMS v trojrozmernom priestore:

$$d(t) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\int_{t_n}^{t_{n+1}} a dt \right) dt, \quad (1)$$

$$\Delta\alpha(t) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \omega dt. \quad (2)$$

Vedľajším produktom integrácie je rapídna akumulácia relatívne malých chýb meraní v aktuálnej polohe a orientácii. Dvojitou integráciou zrýchlenia dochádza k exponenciálemu nárastu chyby v určení posunu s narastajúcim časom merania. Integrácia uhlovej rýchlosť vedie k lineárnemu nárastu chyby v určení orientácie pohybu.

Akumulácia chýb inerciálnych snímačov v procese spracovania výrazne obmedzuje aplikačné využitie IMS.

2. Využitie riadeného otáčania pri eliminácii systematických chýb

Vplyvom riadeného otáčania IMS sa periodicky mení orientácia citlivých osí inerciálnych snímačov, v dôsledku čoho systematická chyba zastúpená v meraniach nadobúda periodický priebeh s nulovou strednou hodnotou (po odstránení odstredivého zrýchlenia odpovedajúceho riadenému otáčaniu). Periodická zmena hodnoty (resp. znamienka) systematickej chyby vedie k jej eliminácii v rámci každej periódy otáčania [2], [3], [4].

Zmena chybovej zložky IMS pri otáčaní okolo osi Z je definovaná pomocou rotačnej maticy R_{IMS}^R , ktorá predstavuje rotáciu súradnicového systému snímača SS^{IMS} voči referenčnému súradnicovému systému SS^R [5]:

$$R_{IMS}^R \cdot \varepsilon_{\omega}^{IMS} = \begin{pmatrix} \cos(\omega_r \cdot t) & \sin(\omega_r \cdot t) & 0 \\ -\sin(\omega_r \cdot t) & \cos(\omega_r \cdot t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{\omega_x} \\ \varepsilon_{\omega_y} \\ \varepsilon_{\omega_z} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\omega_x} \cdot \cos(\omega_r \cdot t) + \varepsilon_{\omega_y} \cdot \sin(\omega_r \cdot t) \\ -\varepsilon_{\omega_x} \cdot \sin(\omega_r \cdot t) + \varepsilon_{\omega_y} \cdot \cos(\omega_r \cdot t) \\ \varepsilon_{\omega_z} \end{pmatrix}, \quad (3)$$

$$R_{IMS}^R \cdot \varepsilon_a^{IMS} = \begin{pmatrix} \cos(\omega_r \cdot t) & \sin(\omega_r \cdot t) & 0 \\ -\sin(\omega_r \cdot t) & \cos(\omega_r \cdot t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{a_x} \\ \varepsilon_{a_y} \\ \varepsilon_{a_z} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \varepsilon_{a_x} \cdot \cos(\omega_r \cdot t) + \varepsilon_{a_y} \cdot \sin(\omega_r \cdot t) \\ -\varepsilon_{a_x} \cdot \sin(\omega_r \cdot t) + \varepsilon_{a_y} \cdot \cos(\omega_r \cdot t) \\ \varepsilon_{a_z} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

kde ω_r je uhlová rýchlosť riadeného otáčania platformy IMS, ε_a^{IMS} , $\varepsilon_{\omega}^{IMS}$ sú chyby snímačov zrýchlenia a gyroskopov.

Chyby v smere osi X, Y (v prípade otáčania IMS okolo osi Z), ktoré majú počas jednej periódy otáčania IMS rovnaké znamienko sa redukujú. Účinok chybovej zložky (obr. 3) snímačov na výsledný vektor zrýchlenia (resp. jeho zložky v SS^R) je vyjadrený pomocou pomerného koeficientu v rozsahu -1,0 až 1,0 (maximálne hodnoty nadobúda v okamihu, keď citlivá os snímača je rovnobežná s osou SS^R). Tento koeficient vyjadruje podiel, akým je zastúpená chyba daného snímača vo výslednom vektore zrýchlenia. Riadené otáčanie IMS je možné použiť pri eliminácii DSCH len pre merania v smere osi kolmej na os rotácie. V prípade rotácie IMS okolo osi Z (resp. osi kolmej na rovinu pohybu IMS) nedochádza k eliminácii chýb v smere tejto osi, čo predstavuje problém pri určení orientácie pohybu IMS.


IMS ktorého platforma vykonáva kontinuálny rotačný pohyb so známym uhlovou rýchlosťou budeme označovať skratkou RIMS.

3. Charakteristika meracieho systému


Za účelom overenia vplyvu riadeného otáčania IMS na redukciu systematických chýb inerciálnych snímačov bol vyuvinutý merací systém.

Konštrukčná časť meracieho systému (obr. 4) pozostáva z vozíka, na ktorom je upevnená základnica. Základnica vozíka je vyrobená z oceľového profilu dĺžky 1 m. Na oboch koncoch profilu sú umiestnené pozinkované platne pre umiestnenie IMS. Stred základnice je osadený nad ďažiskom trojuholníka, ktorého vrcholy sa nachádzajú v mieste uchytenia kolies vozíka o nosnú konštrukciu.


Geometria meracieho systému (obr. 5) definuje referenčný súradnicový systém, ktorého začiatok bol zvolený do stredu základnice, os +X je orientovaná v smere pohybu vozíka, os +Y tvoriaca pravotočivý súradnicový systém je rovnobežná s pozdĺžou osou základnice. Os +Z smeruje nahor v smere zvislice. Súradnicové systémy jednotlivých IMS sú osovo súmerné voči pozdĺžnej osi vozíka, pričom počiatok oboch súradnicových systémov je odsadený o hod-



Obr. 3 Schematický priebeh konštantnej chybovej zložky počas jednej periódy otáčania IMS okolo osi Z



Obr. 4 Merací systém (dvojica RIMS na spoločnej základniči, optický snímač otáčok)



Obr. 5 Schéma geometrie meracieho systému

notu 0,445 m od stredu základnice. Otáčaním IMS okolo osi +Z dochádza k zmene orientácie osi +X, +Y. Rotácia súradnicového systému IMS voči referenčnému súradnicovému systému je definovaná na základe uhlovej rýchlosťi meranej pomocou gyroskopov a známej frekvencii záznamu. Na začiatku merania je potrebné zabezpečiť rovnoberenosť súradnicových systémov, resp. poznať počiaťné natočenie súradnicového systému každého snímača voči referenčnému súradnicovému systému.

Otáčanie platformy IMS je realizované pomocou krovových motorov umiestnených pod IMS. Riadenie a kontrola otáčok je realizovaná pomocou ovládacieho modulu krovového motora (označenie čipu A4988), ktorý je ovládaný mikrokontrolérom (použitý mikrokontrolér na báze Arduino UNO). Pre zabezpečenie synchrónneho otáčania sú oba krovové motory ovládané zo spoločného mikrokontroléra. Napájanie krovových motorov je realizované cez mikrokontrolér 12V batériou.

Nezávislé meranie rýchlosťi je realizované pomocou optického snímača otáčok a inkrementálneho kruhu nalepeného na bočnej strane kolesa vozíka. Optický snímač otáčok je umiestnený pri ľavom kolese zadného súkolia vozíka. Bočná strana kolesa bola rozdelená na 6 inkrementov, pričom dĺžka jedného inkrementu zodpovedala časť obvodu kolesa o dĺžke 2,67 cm.

Pri dopade zväzku svetelných lúčov dochádza k zmene odporu na fotorezistore v závislosti od intenzity svetla. Pri pohybe kolesa dochádza k zmene farby inkrementu nachádzajúcej sa pod snímačom, ktorá je zaznamenaná vo forme intenzity odrazeného zväzku svetelných lúčov (100 lux pre čiernu farbu a 500 lux pre bielu). Rýchlosť pohybu meracieho systému je určená na základe časového intervalu medzi meraniami a prejdenou vzdialenosťou definovanou počtom inkrementov.

Riadiace PC slúži pre nahranie programu ovládajúceho krovové motory a optický snímač otáčok, na ukladanie meraní z optického snímača otáčok a synchrónne spustenie dvojice IMS.


4. Matematický model spracovania

Navrhovaný model spracovania (obr. 6) redukuje účinok systematických chýb s použitím riadeného otáčania platформy IMS. Táto metóda je doplnená o identifikáciu dynamických stavov meracieho systému (stav pokoja, rozbiehanie, pohyb konštantou rýchlosťou a otáčanie), na základe ktorých sú aplikované podmienky pre aktuálny stav systému (poloha, rýchlosť, zrýchlenie). Do modelu sú taktiež zapracované podmienky vyplývajúce z použitia dvojice synchronne otáčajúcich sa IMS (tzv. RIMS) na spoločnej základnici. Za účelom porovnania výsledkov dosiahnutých pri použití rotujúcej a stabilnej platformy bol pri spracovaní meraní IMS so stabilnou platformou použitý rovnaký model (ako v prípade RIMS), z ktorého bol vylúčený krok odstránenia vplyvu riadeného otáčania (obr. 6 – blok vyznačený červenou bodkočiarkovanou čiarou). Rýchlosť meraná nezávisle pomocou optického snímača otáčok nevstupuje priamo do spracovania, ale je použitá ako referenčná hodnota rýchlosťi pri analýze dosiahnutých výsledkov.

V dôsledku riadeného otáčania IMS dochádza ku kontinuálnej zmene orientácie SS^{IMS} , a preto v prvom kroku spracovania sú inerciálne merania transformované zo súradnicového systému snímača SS^{IMS} do referenčného súradnicového systému SS^R . SS^R je miestny súradnicový systém definovaný počiatčou polohou IMS.

Transformačná matica je definovaná na základe meranej uhlovej rýchlosťi, ktorej integráciou dostaneme potočenie osi súradnicového systému IMS voči referenčnému súradnicovému systému. Vzhľadom na skutočnosť, že gyroscopy merajú len zmenu orientácie, je potrebné poznať počiatčnú orientáciu IMS vzhľadom na referenčný súradnicový systém.

Počiatčná orientácia SS^{IMS} je definovaná na začiatku merania (merací systém je v pokoji) na základe meraného zrýchlenia (potočenie osí X, Y) a magnetickej intenzity (potočenie osi Z) [6].



Obr. 6 Schéma navrhnutého modelu spracovania

Pri aktualizácii orientácie SS^{IMS} pomocou gyroskopov dochádza k nárastu chyby v určení orientácie IMS, ktorá je generovaná integráciou uhlovej rýchlosťi. Túto chybu je potrebné správne namodelovať a odstrániť z vypočítaných Eulerových uhlov. Zmena orientácie SS^{IMS} je tvorená riadeným otáčaním platformy IMS a zmenou orientácie vyvolanou pohybom vozíka (obr. 7).


Pri výpočte chybovej zložky v Eulerovom uhle yaw (po otocenie okolo osi Z) je použitý známy počet otáčok krovkového motoru (riadené otáčanie platformy IMS), meraná uhlová rýchlosť (počet celých otáčok odpovedajúcich pohybu meracieho systému) a magnetický azimut (zmena orientácie SS^{IMS} na začiatku a na konci merania).

Tento postup umožňuje eliminovať len lineárny priebeh systematickej chyby gyroskopov po prvej integrácii. Nelineárna zložka systematickej chyby spôsobuje nárast chyby v určení orientácie s narastajúcim časom merania. Z tohto dô-


vodu bola použitá dvojica protismerne rotujúcich IMS pri eliminácii nelineárnej zložky systematickej chyby gyroskopov.

Princíp využitia dvojice protismerne rotujúcich IMS vychádza z predpokladu, že vplyvom rovnakej uhlovej rýchlosťi otáčania je generované rovnaké dynamické zaťaženie oboch IMS, ktoré ovplyvňuje priebeh chybovej zložky. Pri použíti gyroskopov s rovnakými parametrami, môžeme predpokladať podobný priebeh chybovej zložky. Aritmetickým priemerom uhlových rýchlosťí oboch IMS ω_z^1, ω_z^2 (vzťah 5) dostaneme uhlovú rýchlosť odpovedajúcu riadenému otáčaniu platformy ω_{rot} (obr. 8b – červená čiara) spolu s dynamickou zložkou systematickej chyby uhlovej rýchlosťi. Pri výpočte aritmetického priemera je meranej uhlovej rýchlosťi druhého IMS explicitne priradené opačné znamienko.

Uhlová rýchlosť odpovedajúca pohybu meracieho systému ω_{poh} (obr. 8b – čierna čiara) je vypočítaná odpočítaním



Obr. 7 Uhlová rýchlosť v smere osi otáčania pred/po odstránení riadeného otáčania platformy IMS



Obr. 8 Odstránenie riadeného otáčania platformy IMS z meranej uhlové rýchlosťi (a – meraná uhlová rýchlosť, b – rozloženie uhlové rýchlosťi na zložku odpovedajúcu riadenému otáčaniu / pohybu meracieho systému, c – detail z grafu b)

uhlovej rýchlosťi riadeného otáčania ω_{rot} od uhlovej rýchlosťi meranej IMS:

$$\omega_{rot} = (\omega_z^1 + (-\omega_z^2))/2, \quad (5)$$

$$\omega_{poh} = \omega_z^1 - \omega_{rot}. \quad (6)$$

V druhom kroku spracovania zo zrýchlenia transformovaného do referenčného súradnicového systému odstráime zložku zrýchlenia, ktorá je generovaná riadeným otáčaním platformy. Pri identifikácii a odstránení tejto zložky zrýchlenia využijeme skutočnosť, že otáčanie platformy je periodický pohyb definovaný frekvenciou f , ktorú z frekvenčného spektra signálu odfiltrujeme použitím filtra typu pásmová zádrž (tzv. bandpass filtra), ktorého frekvenčný rozsah je definovaný na základe uhlovej rýchlosťi otáčania.

Po odstránení vplyvu riadeného otáčania z meranej uhlovej rýchlosťi a zrýchlenia sú identifikované dynamické modely. Pri identifikácii štyroch základných modelov (model konštantnej polohy CP, model konštantného zrýchlenia CA, model konštantnej rýchlosťi CV a model otáčania sa konštantnou uhlovou rýchlosťou CT) sú použité podmienky vyplývajúce z charakteristiky modelov. Identifikácia modelov je podrobne popísaná v [6].

V poslednom kroku sú do modelu spracovania zapracované podmienky vyplývajúce z umiestnenia dvojice RIMS na základnici. Základnica definuje pevný geometrický vzťah medzi súradnicovými systémami oboch IMS.

Konštantná dĺžka základnice – dĺžka spojnice počiatkov oboch SS^{IMS} je konštantná a rovná dĺžke základnice. Na základe pomeru medzi referenčnou dĺžkou základnice a dĺžkou vypočítanou z aktuálnej polohy IMS je korigovaná prejdená vzdialenosť za daný časový okamih.

Konštantná orientácia základnice voči smeru pohybu – rozdiel medzi orientáciou meranou pomocou gyroskopov a azimutom získaným z aktuálnej polohy stredu základnice voči predchádzajúcej epoché merania je použitý pri oprave aktuálnej polohy oboch IMS [6].


5. Experimentálne meranie

Hlavným cieľom experimentálneho merania bolo overiť efektívnosť navrhnutého modelu spracovania pri eliminácii systematických chýb IMS.


Z týmto účelom bola vykonaná séria meraní, pri ktorých bol navrhnutý merací systém tlačený po preddefinovanej trajektórii (obr. 9), pozostávajúcej z 9 pozorovaných bodov. Trajektória pozostávala prevažne z priamych úsekov (27,2 m a 3,3 m), pričom zmena orientácie prebiehala po oblúkoch s polomerom 0,92 m. Pozorované body sa nachádzali na prechode z priameho úseku do oblúka a opačne. V priebehu experimentu boli realizované merania s použitím rotujúcej platformy IMS (riadené otáčanie okolo osi Z) ako aj s použitím stabilnej platformy IMS.

6. Analýza dosiahnutých výsledkov

Pri analýze vplyvu rotujúcej platformy IMS na vývoj chybovej zložky v meranom zrýchlení bola použitá rýchlosť meraná pomocou optického snímača otáčok. Z dosiahnutých výsledkov pri použití stabilnej platformy (obr. 10) môžeme vidieť, že chybová zložka v rýchlosťi sa výrazne mení v dô-



Obr. 9 Referenčná obdĺžniková trajektória s vyznačením pozorovaných bodov



Obr. 10 Porovnanie rýchlosťi vypočítanej pri použití stabilnej platformy IMS a referenčnej rýchlosťi (optický snímač otáčok)


sledku zmeny dynamiky pohybu v okamihu otáčania meracieho systému vyvolaného pohybom po trajektórii.

Výsledky dosiahnuté pri použití rotujúcej platformy (obr. 11) dokazujú, že rotácia platformy IMS umožňuje eliminovať chybovú zložku rýchlosťi v rámci každého otocenia RIMS. Týmto spôsobom je možné eliminovať nelineárny priebeh chybovej zložky signálu a tým zvýšiť presnosť vypočítanej rýchlosťi.


Využitie dvojice protismierne rotujúcich IMS umožňuje eliminovať nelineárnu zložku systematických chýb zastú-

penú v meranej uhlovej rýchlosťi, vďaka čomu sa výrazne zvýšila presnosť v určení orientácie pohybu (obr. 12).


Využitie RIMS umožnilo výrazne eliminovať chybovú zložku snímačov zrýchlenia v rovine kolmej na os rotácie (resp. v rovine osi X, Y, v ktorej bol realizovaný pohyb meracieho systému), vďaka čomu zvýšila presnosť v určení posunov (resp. prejdenej vzdialenosťi). Na základe porovnania výsledkov pri použití stabilnej platformy IMS (obr. 13) a rotujúcej platformy RIMS (obr. 14) vidíme, že vplyv rotácie platformy IMS na redukciu konštantnej zložky chýb je výrazný.




Obr. 11 Porovnanie rýchlosťi vypočítanej pri použití rotujúcej platformy IMS a referenčnej rýchlosťi (optický snímač otáčok)




Obr. 12 Porovnanie odchýlok v orientácii na priamych úsekokoch trajektórie pri použití RIMS a pri použití dvojice protismierne rotujúcich IMS



Obr. 13 Trajektória pohybu meracieho systému vypočítaná pri použití IMS so stabilnou platformov



Obr. 14 Trajektória pohybu meracieho systému vypočítaná pri použití IMS s rotujúcou platformou



Obr. 15 Trajektória pohybu meracieho systému vypočítaná pri použití dvojice protismerne rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základni

Problém s nedostatočnou elimináciou systematickej chyby gyrokopov bol vyriešený použitím dvojice protismerne rotujúcich IMS, čo prinieslo ďalšie zvýšenie presnosti v určení orientácie meracieho systému a s tým súvisiace zvýšenie presnosti v určení polohy meracieho systému. Prínos navrhnutého modelu možno vidieť na porovnaní trajektórie pohybu meracieho systému vypočítanej s použitím dvojice protismerne rotujúcich IMS (obr. 15) s trajektóriou vypočítanou na základe jedného RIMS (obr. 14).

otáčania), v ktorých uvažujeme s konštantným priebehom chybovej zložky, je možné efektívnejšie eliminovať aj nelineárny priebeh chybovej zložky signálu IMS.

Slabou stránkou tohto postupu je skutočnosť, že pri rotácii platformy IMS okolo jednej osi sme schopní eliminať len systematické chyby snímačov v smere kolmom na os rotácie. Za účelom riešenia tohto problému bola využitá dvojica protismerne rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základni. Vďaka navrhnutému algoritmu pre elimináciu systematickej chyby gyrokopov, model dosahuje vyššiu presnosť v určení orientácie a s tým súvisiace zvýšenie presnosti v určení polohy.

Efektívnosť navrhnutého modelu spracovania je závislá na správnom nastavení frekvenčného filtra, ktorý z meraného signálu odstráni zložku odpovedajúcu riadenému otáčaniu. Rýchlosť adaptácie filtra a variácia uhlovej rýchlosťi otáčania platformy IMS ovplyvňujú výslednú presnosť určenia polohy a orientácie monitorovaného objektu.

Významným výstupom článku je návrh nízko nákladového meracieho systému, ktorý umožňuje monitorovať pohyb objektu so submetrovou presnosťou. Takto systém môže byť nasadený v priemyselných závodoch v prípadoch, kde postačuje submetrová presnosť pri monitorovaní pohybujúceho sa zariadenia.

7. Záver

IMS vďaka svojim výhodám (vysoká frekvencia záznamu, nezávislosť systému od externého signálu) zohrávajú významnú úlohu v oblasti monitorovania polohy objektu a jeho dynamických vlastností. Funkčný princíp IMS založený na integrácii inerciálnych meraní spôsobuje rýchle hromadenie systematických chýb signálu v chybe určenia polohy a orientácie IMS. Nárast chyby v určení polohy a orientácie závislý na časovom intervale merania výrazne obmedzuje ich využitie v geodetických aplikáciach.

S cieľom redukovať systematickú chybu signálu IMS a tým rozšíriť ich aplikačné možnosti je v článku popísaný matematický model spracovania inerciálnych meraní založený na využití riadeného otáčania platformy IMS pri eliminácii systematických chýb inerciálnych meraní.

Pri riadenom otáčaní platformy IMS konštantná chybová zložka signálu (v rámci jedného otočenia IMS) nadobúda periodický priebeh, čo vedie k jej eliminácii. Vzhľadom na krátke časové intervaly (dĺžka períody riadeného

Podakovanie

„Článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

LITERATÚRA:

- [1] GROVES, P. D.: GNSS Technology and Applications Series. Principles of GNSS, Inertial and Multisensor Integrated Navigation Systems. London: Artech House, 2008, 552 p. ISBN-13:978-1-58053-255-6.
- [2] HE, H. et al.: Platform bench strap-down algorithm-inertial navigation system. In: Chinese Automation Congress (CAC), IEEE, 2015, p. 1550-1554.
- [3] COLLIN, J.: MEMS IMU Carouseling for Ground Vehicles. In IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, Volume 64, Issue 6 (2015), p. 2242-2251.
- [4] SUN, W. et al.: Accuracy improvement of SINS based on IMU rotational motion. In: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2012, Volume 27.

- [5] BEN, Y. et al.: Research on error modulating of SINS based on single-axis rotation. In: Complex Medical Engineering (CME), 2011 IEEE/ICME International Conference on. IEEE, 2011, p. 293-297.
- [6] KAJÁNEK, P.-KOPÁČIK, A.-LIPTÁK, I.: Systematic Error Elimination Using Additive Measurements and Combination of Two Low Cost IMUs. In IEEE Sensors Journal. Volume 16, Issue 16 (2016), p. 6239-6248.

Do redakcie došlo: 4. 4. 2017

Lektoroval:
prof. Ing. Jan Kostecký, DrSc.,
VÚGTK, v. v. i., Zdiby

Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

Ing. Martin Zápotocký,
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene,
Ing. Stanislava Vranová,
NPPC - VÚPOP,
Regionálne pracovisko Banská Bystrica,
Ing. Jana Oráviková,
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Abstrakt

Využitie geoinformačných a webových technológií pre podporu lesného turizmu na Slovensku. Cieľom je overiť možnosti participácie verejnosti pri postupnom budovaní mapovej aplikácie významných lesníckych miest, ako aj zhromaždiť dostupné informácie o týchto miestach za účelom efektívneho poskytovania informácií a prístupu k nim. V prvej fáze pracovného postupu sa uskutočnil zber geografických a atribútových údajov významných lesníckych miest Slovenska, ktoré boli následne umiestnené do geografickej databázy. Prípravou geografickej databázy bol vyhotovený vhodný podklad pre tvorbu interaktívnej mapy, ktorá je sprístupnená na adrese <http://mapy.tuzvo.sk/vylem>.

Web Services for Support of Forest Tourism in Slovakia

Abstract

Use of geoinformation and web technologies for support of forest tourism in the Slovak Republic. The aim is to verify the possibilities of public participation in building of mapping application of special forestry sites as well as to gather available information about these sites in order to provide access to it effectively. In the first phase of the workflow, geographic and attribute data of special forestry sites in Slovakia were collected and subsequently recorded in a geographic database. Preparation of geographic database meant a suitable basis for creating an interactive map which is available on <http://mapy.tuzvo.sk/vylem>.

Keywords: interactive map, public participation, special forestry sites, web GIS

1. Úvod

Les okrem prevládajúcej funkcie spojenej s produkciou drevnej hmoty poskytuje vhodné prostredie pre rôzne formy rekreácie. V súčasnosti sú medzi rekreatami rozšírené aktivity súvisiace s pohybom po lesných cestách a chodníkoch alebo ploche lesných porastov. V prípade pohybu po cestách a chodníkoch možno hovoriť o aktivitách spojených s pešou turistikou, rekreačným behom, pobytom v prírode, jazdou na koni a ī. Pohyb po lesných porastoch v sebe zahŕňa zber lesných plodov a prírodnín, orientačný beh a ī. [1]. Stále populárnejšou formou rekreácie v lesoch je kultúrno-spoločenské a edukačno-vzdelávanie spoznávanie aktivít, ktoré sú úzko späté s vývojom lesníctva v Slovenskej republike (SR).

História slovenského lesníctva predstavuje tisícročný sled každodennej práce, významných i menej významných uda-

lostí, celé generácie ľudí – lesníkov i panteón lesníckych osobností. Z historického povedomia už mnogé počiny lesníkov vymizli, no tie čo zostali, nadálej pripútavajú nás záujem o minulosť. Máme stovky lokalít, ktoré dokumentujú história lesníckej práce: budovy, parky, lesnícke osady, tajchy, múzeá, cintoríny, pamätníky, umelecké diela alebo biotechnické konštrukcie [2]. Za účelom zachovania kultúrnych hodnôt, ktoré nám ponechali lesníci, je nevhnutné tieto miesta chrániť a udržovať pre budúce generácie. Zároveň je potrebné zvyšovať povedomie verejnosti o lokalitách, ktoré sú úzko prepojené s lesným hospodárstvom v SR.

Lesnícky významné lokality zaraďuje UNESCO do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. To bolo inšpiráciou aj pre štátny podnik LESY Slovenskej republiky Banská Bystrica, ktorý prírodné, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené s lesníckou historiou SR zaraďuje

do kategórie „významných lesníckych miest“. Týmto miestam venujú lesníci zvýšenú pozornosť a označujú ich jednotnými informačnými tabuľami [2]. Zamestnanci štátneho podniku zároveň vydali knihu *Významné lesnícke miesta na Slovensku 1*, kde podrobne opísali množstvo pamiatok, ktoré majú svoje miesto nielen pre lesníka, ale aj pre bežného návštevníka.

Okrem uvedenej publikácie je zoznam významných lesníckych miest zverejnený na internete prostredníctvom statických webových stránok, ktoré poskytujú doplňujúce informácie o danej lokalite prostredníctvom textovej dokumentácie a fotografií. Súčasné technológie umožňujú využitie internetu ako nástroja pre podporu zvyšovania povedomia o aktivitách a lokalitách v rámci turizmu v lesnom prostredí v širšom rozsahu. Práve využitie geoinformačných a moderných webových technológií predstavuje vhodnú kombináciu prostriedkov pre tvorbu interaktívneho nástroja, ktorý by bol dostupný širokej komunité potenciálnych návštevníkov významných lesníckych miest v SR.

Cieľom príspevku je overenie možností participácie verejnosti pri využití moderných webových a geoinformačných technológií za účelom návrhu geografickej databázy významných lesníckych miest a interaktívnej mapy, ako aj zdôrazniť význam webových GIS riešení pre zlepšenie prístupu k rôznym druhom informácií pre turizmus v lesnom prostredí. V práci predkladáme súhrn poznatkov získaných pri odvodení výstupov pre podporu lesného turizmu v SR so zameraním sa na významné lesnícke miesta s následnou tvorbou interaktívnej mapy pre sprístupnenie tematických vrstiev v prostredí internetu. Interaktívna mapa je zverejnená na mapovom portáli Technickej univerzity (TU) vo Zvolene v odkaze <http://mapy.tuzvo.sk/vylem>.

Webové služby sú dostupné vo virtuálnom adresári <http://194.160.171.168:8088/ags/rest/services/VyLeM/>.

2. Webový GIS

Využívanie webových mapových aplikácií sa stalo v súčasnosti často používaným nástrojom v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o rôznych aktivitách spoločenského života vzhľadom na ich schopnosť uľahčiť poskytovanie informácií pre rôzne skupiny ľudí. Čo robí webové aplikácie obzvlášť prínosné v kontexte participácie verejnosti a regionálneho rozvoja, je skutočnosť, že umožňujú používateľom získavať geografické informácie prostredníctvom volne dostupných prehliadačov s možnosťou ich zobrazenia a analýzy v súlade s ich záujmami bez znalosti a inštalácie geografických informačných systémov [3], [4], [5]. Využívanie týchto technológií prináša ďalšie výhody v oblasti sprístupňovania geografických údajov, ako lacný prístup pre veľký počet užívateľov, práca s aktuálnymi údajmi v reálnom čase, personalizácia vzhľadu a obsahu digitálnych máp, prepojenie na databázy iných informačných systémov, prepojenie s multimediálnymi údajmi a využitie výkonnej technickej infraštruktúry na časovo náročné výpočty [6].

Problematika využitia webových a geoinformačných technológií za účelom zvýšenia povedomia verejnosti a zabezpečenia jej participácie pri postupnej tvorbe mapových aplikácií a interaktívnych máp je rozprísaná v niekoľkých prácach, ktoré prezentujú participáciu verejnosti ako významný znak pre zabezpečenie efektívneho poskytovania informácií [7], [8], [9].

Návrh vhodného grafického užívateľského rozhrania je signifikantným prvkom úspešného webového GIS, ktorým sa koncový užívateľ dopytuje na rôzne geografické údaje. Užívateľské rozhranie a ponúkané funkcie musia vychádzať z požiadaviek, ktoré sú na danú aplikáciu kladené a zo snahy, aby samotné rozhranie umožňovalo jednoduché a intuitívne ovládanie. Úlohou programátora zostáva minimalizácia chýb dobrým návrhom a testovaním aplikácie [10], [11], [12]. Na základe publikovanej literatúry môžeme odvodiť všeobecné pokyny týkajúce sa základnej štruktúry webových interaktívnych máp, ktoré sú uvedené v tab. 1.

3. Materiál a metodika práce

3.1 Zdroje údajov

Údaje pre tvorbu geografickej databázy významných lesníckych miest SR pochádzajú z niekoľkých primárnych a sekundárnych zdrojov, ktorých zber je bližšie opísaný v časti 3.2. Súčasťou interaktívnej mapy je aj mapový podklad SR, ktorý je tvorený kombináciou znázornenia digitálneho modelu reliéfu a oblastí pokrytých lesmi, ktorá je dostupná na mapovom portáli Slovenskej agentúry životného prostredia <http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/>. Interaktívna mapa zahŕňa aj farebnú aktuálnu a čiernobielu historickú ortofomapu SR s rozlíšením 50 cm. Tieto ortofomapy boli obstarané v rámci projektu Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, ITMS 26220120069, ktorého riešiteľom bola TU vo Zvolene v spolupráci s NLC Zvolen. Historická ortofotomapa bola vytvorená z archívnych leteckých snímkov Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici. Historickú ortofotomapu vyhotovila spoločnosť GEODIS SLOVAKIA, s. r. o. Aktuálnu ortofotomapu vyhotovili spoločnosti EUROSENSE, s. r. o. a GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.

3.2 Zber údajov a príprava prototypu

V počiatočnej etape budovania interaktívnej mapy sme uskutočnili primárny zber dát v teréne so zaznamenaním polohy objektov prostredníctvom GPS zariadenia Trimble GeoExplorer 6000 Series a ďalších doplňujúcich informácií pre potreby náplne geografickej databázy (fotografie, prepis dôležitých informácií z textov informačných tabúľ a ī.). V rámci sekundárneho zberu sme doplnili atribútové údaje o ďalšie informácie z dostupných publikácií a internetových zdrojov (zdroje uvedené v tab. 2) a prostredníctvom dostupných mapových podkladov a ortofotosnímok sme zdigitalizovali miesta, ktoré neboli zaznamenané v primárnom zbere. Primárny a sekundárny zberom bolo zmapovaných 131 významných lesníckych miest SR. Počet týchto objektov vychádza z publikácie *Významné lesnícke miesta 1*, v ktorej sú jednotlivé miesta uvedené. Databáza bola čiastočne rozšírená o nové objekty z okresov Zvolen a Banská Bystrica, ktoré nie sú uvedené v publikácii, ale svojou povahou vhodne dopĺňajú vytvorenú databázu.

Za účelom zabezpečenia participácie verejnosti bolo pre potreby optimalizácie obsahovej stránky mapy a funkcionality jednotlivých nástrojov vyhotoviť dotazník, ktorý zostával z dvoch tematických celkov – Návštevnosť významných miest a Optimalizácia mapovej aplikácie. V celku Návštevnosť významných miest sme sériou otázok zis-

Tab. 1 Všeobecné pokyny pre základnú štruktúru webových interaktívnych máp

Navrhovaný aspekt	Odporúčanie pre návrh interaktívnej mapy
Menu a sub-menu	Malo by zostať stručné a konsistentné. Limitácia príkazov znižuje chybovosť používateľskej požiadavky.
Identifikácia objektov	Zabezpečenie priestorového dopytu na objekty v mapovom okne pre zobrazenie doplňujúcich informácií.
Kontrola nad vrstvami	Bežný uživatelia len zriedka využívajú pokročilé funkcie (napr. zmena veľkosti a farby symbolov). Žiadúca je kontrolovateľná aktivácia vrstiev.
Posúvanie (angl. Panning)	Predstavuje schopnosť presúvania a premiestnenia mapového výrezu na obrazovke. Tvorí nevyhnutnú súčasť webových mapových aplikácií.
Približovanie (angl. Zooming)	Vyžaduje sa možnosť približovania v mapovom okne prostredníctvom myšky a tlačidiel vhodne umiestnených v aplikácii. Tvorí nevyhnutnú súčasť webových mapových aplikácií.
Legenda	Používateľia uprednostňujú symbol s pridruženým textom, ktorý pomáha znižovať dvojznačnosť.
Kešovanie (angl. Map caching)	Ukladanie dlaždíc do vyrovnanacej pamäte zariadenia zvyšuje výkon aplikácie a znižuje čas načítania.
Metadáta	Dôležité z hľadiska skutočnosti, aby uživatelia mohli posúdiť platnosť a včasnosť informácií ako aj limity, ktoré sú platné pre danú mapovú službu.
Veľkosť mapového okna	Žiadúca je maximalizácia veľkosti mapového okna a minimalizácia reklám, ktoré prekrývajú mapové podklady.
Farba	Dôkladný výber farebnej schémy tak, aby celkový návrh nepôsobil pre používateľov mätúco.
Rozloženie (angl. Page layout)	Použitie jednoduchej domovskej stránky a konsistencia rozloženia jednotlivých elementov a nástrojov aplikácie.
Softvérový doplnok	Obmedziť využívanie plugin-ov za účelom maximalizácie dostupnosti pre širšiu škálu užívateľov.

Tab. 2 Použité internetové zdroje a získané informácie

Internetový zdroj	Získané informácie
http://www.lesy.sk	Informácie o náučných chodníkoch a významných lesníckych miestach (umiestnenie a základné informácie).
http://www.forestportal.sk	Doplňujúce informácie o významných lesníckych miestach, informácie o arborétag, lesných železniciach, zverniciach a ī.
http://mapy.hiking.sk	Použité pre účely mapovania náučných chodníkoch, napokoľko ich priebeh zvyčajne kopíruje priebeh turistickej chodníkov.
http://www.oma.sk	Doplňujúce informácie o náučných chodníkoch.
http://zbgis.geodesy.sk	Informácie o polohe pamiatok, náučných chodníkov, železníc, arborétag a zverníc.

ťovali záujem verejnosti o návštevnosti rôznych spoločenských, prírodných, športových a kultúrnych podujatií a udalostí a zároveň poznatky respondentov o významných lesníckych miestach. Sekcia Optimalizácia mapovej aplikácie sledovala požiadavky verejnosti na obsahovú stránku a funkcionality interaktívnej mapy. Pre potreby vyhotovenia predloženého dotazníka sme zároveň zaznamenávali sociodemografické údaje respondentov (pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie).


Súčasťou počiatočnej etapy bola príprava prototypu interaktívnej mapy, ktorá bola vyhotovená na základe predchádzajúcich skúseností s tvorbou webových mapových aplikácií. Prototyp obsahoval farebnú ortofotomapu SR s navrhnutými mapovými službami významných lesníckych miest, ktoré bolo možné prostredníctvom zjednodušeného panela aktivovať. Táto verzia slúžila pre oboznámenie respondentov s interaktívou mapou pre lepšiu interpretovateľnosť ich požiadaviek a návrhov.

3.3 Životný cyklus interaktívnej mapy

Proces budovania interaktívnej mapy v prostredí internetu vychádzal z klasického životného cyklu pri tvorbe softvéru – Analýza, Návrh, Implementácia a Údržba systému

[13]. Po analýze užívateľských požiadaviek prostredníctvom dotazníka a následnej špecifikácie aplikácie bol vypracovaný návrh celého systému a jednotlivých nástrojov. Trojvrstvová architektúra systému je znázornená na obr. 1. Databázovú vrstvu, ktorá zabezpečuje správu získaných údajov, reprezentuje systém riadenia bázy údajov Microsoft SQL Server. Realizácia webových mapových služieb je uskutočňovaná prostredníctvom aplikácie vrstvy, ktorú zabezpečuje ArcGIS for Server. Prezentačná vrstva je zabezpečená pomocou Microsoft Internet Information Services. Vizualizácia a práca s mapovými podkladmi je umožnená pomocou bežných prehliadačov.

Implementácia interaktívnej mapy spočívala v kódovaní a testovaní modulov a celkovej aplikácie. Vývojovým prostredím pre programovanie jednotlivých funkcií a nástrojov bol softvérový produkt Microsoft Visual Studio s využitím kódovacích jazykov HTML5, CSS3, JavaScript a C# s platformou .NET framework. Pre kódovanie mapových komponentov bolo využitá knižnica ArcGIS API for JavaScript, ktorá zabezpečuje zobrazovanie a prácu s mapovými službami v internetovom prehliadači. ArcGIS API for JavaScript využíva metódu AMD (*asynchronous model definition*), ktorá načítava súbory obsahujúce mapové moduly podľa aktuálnej požiadavky užívateľov [14]. Pre tvorbu dynamických prvkov mapy boli využívané knižnice jQuery a Bootstrap.



Obr. 1 Schéma trojvrstvovej architektúry mapovej aplikácie

Po ukončení implementácie sme zaviedli interaktívnu mapu na mapový portál TU vo Zvolene. V súčasnom období prebieha etapa údržby modifikáciou systému v podobe odstraňovania skrytých chýb a zapracovania nových požiadaviek užívateľov.

3.4 Návrh geografickej databázy

Spracovanie získaných údajov si vyžadovalo vhodný návrh a náplň geografickej databázy. Vo fáze primárneho a sekundárneho zberu sme informácie pre potreby zjednodušenia zhromažďovali pomocou softvérových produktov Microsoft Excel a Microsoft Access, v ktorých boli pripravené a naplnené databázové tabuľky. Tieto boli následne exportované do systému riadenia bázy údajov SQL Server spoločnosti Microsoft, v ktorom sme zadefinovali vzťahy medzi jednotlivými tabuľkami.

V rámci návrhu databázy bolo potrebné zohľadniť požiadavky a návrhy užívateľov. Tvorba jednotlivých atribútov úzko súvisela s výsledkami získanými z dotazníka. Išlo primárne o štruktúru vyskakovacieho okna (angl. *pop-up*) pri priestorovom dopyte v mape, pomocou ktorého sa získavajú informácie z geografickej databázy. Zároveň si vyhotovenie nástroja pre vyhľadávanie objektov v interaktívnej mape vyžadovalo tvorbu číselníka okresov, obcí a kategórií, ktoré sa pripojili k tabuľke významných lesníckych miest.

Za účelom tematického rozdelenia jednotlivých významných lesníckych miest sme vymedzili niekoľko kategórií, ktoré boli pre tvorbu tematických vrstiev interaktívnej mapy rozložené v siedmich celkoch:

- celok *Záhrady a parky* – kategórie Arborétum, Botanic-ká záhrada, Park;
- celok *Zvernice* – kategória Zvernica/Žrebčín;
- celok *Náučné chodníky* – kategória Náučný chodník;
- celok *Pamätníky* – kategórie Chránený strom, Pamätník /Pamätný kameň, Socha;
- celok *Prírodné pamiatky* – kategórie Prales, Prírodná pamiatka;
- celok *Kultúrne pamiatky* – kategórie Cintorín, Hrad, Há-jovňa, Kaplnka, Kaštieľ, Lesnícka osada, Letovisko, Mo-hyla, Múzeum, Skansen, Ulica, Významná stavba, Zámok;
- celok *Technické pamiatky* – kategórie Technická pamiatka, Železnica.

Atribúty jednotlivých tematických celkov sú rozložené nasledovne:

- celky *Záhrady a parky*, *Zvernice*, *Pamätníky*, *Prírodné, Kultúrne a Technické pamiatky* – Názov, Okres, Obec, Popis, Súradnica X, Súradnica Y, Fotografia, Panoramá;
- celok *Náučné chodníky* – Názov, Okres, Obec, Východisko, Obdobie návštevy, Dĺžka v km, Počet zastávok, Kategória, Fotografia.

4. Výsledky

4.1 Vyhodnotenie dotazníka


Za účelom participácie verejnosti pri tvorbe a sprístupnení webových mapových služieb pre podporu lesného turizmu v SR bol vyhotovený dotazník, ktorý bol predložený osobne päťdesiatim respondentom v papierovej forme. Veková štruktúra oslovených respondentov vychádzala z predpokladanej návštevnosti vyhotovenej mapy potenciálnymi užívateľmi (respondenti do 25 rokov – 40 %, respondenti do 60 rokov – 54 %, respondenti nad 60 rokov – 6 %). V sekciu Návštevnosť významných miest sme vyhodnotili nasledovné otázky:

- Považujem sa za aktívneho návštevníka významných kultúrnych, športových, prírodných a iných spoločenských podujatí a lokalít. Áno – 50 %; Nie – 50 %
- Pred návštevou týchto lokalít vyhľadávam potrebné informácie na internete. Áno – 54 %; Nie – 46 %
- Som spokojný s dostupnosťou informácií o týchto lokalitách. Áno – 30 %; Nie – 70 %
- Navštievujem tieto lokality aj mimo svojho bydliska (viac ako 10 km). Áno – 62 %; Nie – 38 %
- Vymenujte aspoň 3 významné lesnícke miesta v SR. 0 odpovedí – 38 %; 1 odpovede – 28 %; 2 odpovede – 18 %; 3 odpovede – 16 %

V sekciu Optimalizácia mapovej aplikácie Významných lesníckych miest sme vyhodnotili nasledovné otázky:

- Označte internetové prehliadače, ktoré najčastejšie používate. Google Chrome – 29 označení, Mozilla Firefox – 27 označení, Internet Explorer – 8 označení, ostatné – 7 označení, žiadne – 1 označenie.
- Využili by ste možnosť zobrazovania interaktívnej mapy a informácií prostredníctvom mobilných zariadení (smartfón, tablet)? Áno – 62 %; Nie – 38 %
- Využili by ste možnosť registrácie do systému a následného pridávania nových významných lesníckych miest? Áno – 40 %; Nie – 60 %
- Označte nástroje, ktoré by ste ocenili v interaktívnej mape (obr. 2).

Získané informácie z tejto sekcie napomohli pri návrhu a optimalizácii interaktívnej mapy, ktorá bola prispôsobená najčastejšie používaným internetovým prehliadačom. Zároveň sme zabezpečili responzívny a užívateľsky prívetivý vzhľad mapy pre stolné počítače, ako aj mobilné zariadenia. Za vybudovanie komplexného systému, ktorý by umožňoval pridávanie nových významných lesníckych miest a doplnanie informácií, sme evidovali 40 % odpovedí. Toto riešenie si v rámci predloženého príspevku vyžaduje silnejšiu reguláciu editácie údajov geografickej databázy v porovnaní s bežnými mapovými aplikáciami. Prá-



Obr. 2 Grafické znázornenie očakávaných požiadaviek na interaktívnu mapu

ve ďalší vývoj interaktívnej mapy bude zameraný pre budovanie vhodného nástroja pre pridávanie nových objektov úzko previazaných s lesníctvom v SR. Z hľadiska využívania interaktívnej mapy sme prostredníctvom dotazníka identifikovali najžiadanejšie nástroje a oblúbenosť potenciálnych funkcia, ktoré boli počas budovania mapy vhodne zapracované.

4.2 Interaktívna mapa

Interaktívna mapa významných lesníckych miest bola vyhotovená ako SPA aplikácia (*Single Page Application*), ktorá je zložená z jedného webového formulára (*.aspx*). Grafické užívateľské rozhranie bolo navrhnuté za účelom jednoduchého a interaktívneho prístupu k jednotlivým možnostiam mapy (obr. 3). Vrchná časť je tvorená hlavičkou s názvom a panelom pre aktivovanie nástrojov. Kliknutím na jednotlivé ikony sa v mapovom okne rozbalí panel s možnosťami podľa zvoleného nástroja. Prevládajúcu časť obrazovky sme venovali mapovému oknu, ktoré okrem mapových podkladov zobrazuje tlačidlá pre priblížovanie, zmenu podkladových ortofotosnímkov, zdroje použitých materiálov, dynamickú textovú mierku a zobrazovanie súradíc S-JTSK, ktoré boli vyhotovené prostredníctvom knižnice ArcGIS API for JavaScript. Virtuálny adresár aplikácie sa nachádza na mapovom portáli TU vo Zvolene.


Pre účely vhodnej vizualizácie významných lesníckych miest sme ako súčasť interaktívnej mapy umožnili sprístupnenie niekoľkých podkladových mapových výstupov:

- podkladová mapa SR – kombinácia digitálneho modelu reliéfu so zobrazením lesov SR (mapová služba Slovenskej agentúry životného prostredia – http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/atlassr/atlas_podklad_raster/MapServer),
- aktuálna ortofotosnímka SR – rok 2010, 50cm rozlíšenie, © EUROSENSE, s. r. o. a GEODIS SLOVAKIA, zobrazenie od mierky väčšej ako 1 : 750 000,
- historická ortofotosnímka SR – rok 1950, 50cm rozlíšenie, © GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., zobrazenie od mierky väčšej ako 1 : 750 000.


Interaktívna mapa umožňuje zobrazovanie 7 webových mapových služieb, ktorých obsah zodpovedá tematickým celkom významných lesníckych miest (časť 3.4), ako aj jednej mapovej služby polohopisu SR, ktorú poskytol Topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici. Webové služby lesníckych objektov sú aktívne automaticky po spustení mapy. Polohopis územia sa po aktivácii v príslušnom paneli zobrazuje pri mierke väčšej ako 1 : 500 000.

Na základe analýzy dotazníkov je súčasťou interaktívnej mapy panel, ktorý je zložený z niekoľkých nástrojov:

- Vyhľadávanie významných lesníckych miest podľa okresov a kategórií – filtrovanie údajov geografickej databázy a následné zvýraznenie objektov, ktoré vyhovujú zadanej podmienke,



Obr. 3 Grafické užívateľské rozhranie interaktívnej mapy



Obr. 4 Zobrazovanie panorámy pri priestorovom dopyte

- Regulácia zobrazovania webových mapových služieb – aktivácia jednotlivých tematických vrstiev,
- Dynamická legenda – legenda vyhotovená knižnicou ArcGIS API for JavaScript, ktoréj obsah sa generuje podľa aktuálneho výrezu mapového okna,
- Meranie vzdialenosťí a plôch – nástroj vyhotovený knižnicou ArcGIS API for JavaScript, ktorý umožňuje interaktívne merať vzdialenosť a výmery zvoleného územia,
- Import a export údajov – získanie odkazu pre zobrazenú mapovú službu, stiahnutie údajov, import vlastnej

vrstvy shapefile v .zip súbore, zobrazenie mapovej služby z iných zdrojov skopírovaním odkazu,

- Zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí.

Súčasťou sprístupnenia informácií je možnosť zobrazovania panorám v pop-upe. Vyhotovenie panorám z fotografií si vyžaduje väčšie časové možnosti. Z tohto dôvodu je v rámci príspevku zverejnená panoráma Parku Adolfa Priesola v areáli TU vo Zvolene (obr. 4). V ďalšom vývoji interaktívnej mapy sa zameriame na doplnenie panorám z ďalších významných lesníckych miest.

5. Záver

Príspovedok nadvázuje na postupné budovanie participatívneho geografického informačného systému pre poskytovanie informácií o aktivitách, ktoré sú úzko spojené s lesným hospodárstvom. Využitie geoinformačných a moderných webových technológií nachádza svoje uplatnenie pri zvyšovaní povedomia verejnosti o rôznych lokalitách a podujatiach v mnohých oblastiach spoločenského života. Zároveň môžeme konštatovať, že participatívnosť širokej verejnosti pri návrhu rôznych systémových riešení predstavuje významný element pre efektívnosť získavania a správy geografických údajov. Získanie informácií o zložení interaktívnej mapy z hľadiska obsahovej stránky a funkcionality jednotlivých nástrojov nám umožnilo odstrániť nedostatky a predísť tvorbe nadbytočných nástrojov, ako aj načrtlo nové možnosti pri ďalšom budovaní webovej mapovej aplikácie.

V súčasnej dobe sú informácie o týchto lokalitách zverejnené na internete prostredníctvom statických webových stránok a prostredníctvom niekoľkých knižných publikácií. Práve pridanie geografickej informácie pomocou webových služieb obsahujúcich mapové podklady lesnícky významných miest a zhromaždenie rôznych druhov textových údajov a fotografií o týchto lokalitách v jednotnom zoskupení zvýši efektívnosť poskytovania komplexnej informácie pre užívateľov a potenciálnych návštěvníkov.

Aktuálna verzia zároveň umožňuje zobrazovanie mapových podkladov prostredníctvom mobilných zariadení. Z hľadiska ďalšieho vývoja mapovej aplikácie a sprístupnenia informácií mimo dosah internetového signálu sa vyžaduje úprava architektúry systému pre duálne využívanie mapy v online a offline režime, čomu bude v blízkej dobe venovaná naša pozornosť.

Interaktívna mapa je zverejnená na mapovom portáli <http://mapy.tuzvo.sk/vylem>. Využitie interaktívnej mapy publikovanej na internete zvýši povedomie verejnosti o histórii lesníctva na území SR. Zároveň predpokladáme zvýšenie návštěvnosti jednotlivých významných lesníckych miest. V najbližej dobe bude venovaná pozornosť rozširovaniu súčasného stavu interaktívnej mapy o pridávanie nových objektov, čím sa zabezpečí participatívny prístup aj po zavedení mapy na mapový portál.

Podakovanie

Príspovedok bol vypracovaný s finančnou podporou Internej projektovej agentúry TUZVO (IPA) v rámci projektu Návrh participatívneho GIS pre publikovanie informácií o lesoch, projekt IPA č. 7/2017.

LITERATÚRA:

- [1] NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ZVOLEN. *Rekreácia na lesných pozemkoch*. [online]. [cit. 2017-07-24], 2005. Dostupné na: <http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekologia-a-monitoring-lesa/funkcie-lesov-a-kategorizacia-lesov/Stranky/rekreacia-na-lesnych-pozemkoch.aspx>.
- [2] FIGUROVÁ, T. et al.: *Významné lesnícke miesta na Slovensku I*. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Lesy Slovenskej republiky, 2009, 131 s.
- [3] BORSDORF, A. et al.: *Web-based Instruments for strengthening sustainable regional development in the Alps*. Acta geographica Slovenica, vol. 55, 2015, s. 173–182.
- [4] GRECEA, C.–HERBAN, S.–VILCEANU, C.: *WebGIS Solution for Urban Planning Strategies*. Procedia Engineering, vol. 161, 2016, s. 1625–1630.
- [5] SOUZA, C. et al.: *Web-oriented GIS system for monitoring, conservation and law enforcement of the Brazilian Amazon*. Earth Science Informatics, vol. 2, s. 205–215.
- [6] KOREŇ, M.: *Progresívne metódy zberu a spracovania geografických údajov v lesníctve*. Habilitačná práca. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015.
- [7] KELLY, M. et al.: *Expanding the table: The web as a tool for participatory adaptive management in California forests*. Journal of Environmental Management, vol. 109, 2012, s. 1–11.
- [8] PEDERSEN, B.–KEARNS, F.–KELLY, M.: *Methods for facilitating web-based participatory research informatics*. Applied Geography, vol. 1, 2007, s. 33–42.
- [9] SIMÁO, A. et al.: *Web-based GIS for collaborative planning and public participation: An application to the strategic planning of wind farm sites*. Journal of Environmental Management, vol. 90, s. 2007–2040.
- [10] ACUTIS, M. et al.: *ValorE: An integrated and GIS-based decision support system for livestock manure management in the Lombardy region (northern Italy)*. Land Use Policy, vol. 41, 2014, s. 149–162.
- [11] DI GIACOMO, T. V.: *Interactivity of webgis for the simulation of land development*. Journal of Land Use, vol. 8, 2015, s. 69–81.
- [12] HOOVER, J. H. et al.: *Designing and evaluating a groundwater quality Internet GIS*. Ecological Informatics 2, vol. 53, 2014, s. 55–65.
- [13] ŠEŠERA, Ľ.–MIČOVSKÝ, A.: *Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++*. Bratislava, Vydavateľstvo Perfect, 1994, 375 s.
- [14] RUBALCAVA, R.: *ArcGIS Web Development*. Shelter Island: Manning Publications Co., 2015, 232 s.

Do redakcie došlo: 13. 6. 2017

Lektorovali:
RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.,
VÚMOP,
Ing. Ondřej Böhm,
VÚGTK, v. v. i., Zdiby



Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

11. konference o standardizaci geografických jmen OSN a 30. zasedání pracovní skupiny pro geografická jména OSN

V sídle Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku se v termínu 8. až 17. 8. 2017 konala 11. konference o standardizaci geografických jmen OSN (11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names – UNCSGN) a 30. zasedání pracovní skupiny pro geografická jména OSN (30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN), obr. 1. UNGEGN je jedním ze šesti odborných orgánů Ekonomické a sociální rady OSN. Cílem OSN je jednotné používání standardizovaného geografického názvosloví. Jeho užívání je základním činitelem efektívní komunikace v celosvetovém měřítku a podporuje společenský a hospodářský rozvoj, ochranu životního prostředí a národní infrastrukturu. V rámci UNGEGN je v současné době ustanovenno 24 divizí a 10 pracovních skupin. Do divizí jsou řazeny státy na základě geografické polohy nebo jazykového prostředí. Česká republika (ČR) je aktivním členem Divize pro střední a jihozápadní Evropu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED). V rámci pracovních skupin se řeší odborná téma a problémy napříč divizemi. ČR má zastoupení ve třech pracovních skupinách (PS) – PS pro exonyma, PS pro toponymická a datové soubory a PS pro romanizační systémy.

Souběžně s konferencí (obr. 2) se konala krátká setkání divizí a pracovních skupin. Jednalo se o informativní schůzky, kdy byli členové seznámeni s tím, kdo co dělá a udělá, případně se noví členové informovali o činnosti skupiny/divize a další zájemci se dozvídali o možnosti stát se členem skupiny/divize.



Obr. 1 Účastníci konference (foto: <https://unstats.un.org/>)



Obr. 2 Stefan Schweinfest, ředitel Statistické divize OSN
(foto: Mgr. Maciej Zych, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej)

Na setkání v rámci ECSEED byli přítomni delegáti ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Kypru a ČR. Každý delegát informoval o aktuálních problémech, které řeší názvoslovné komise v konkrétní zemi. Za ČR byla zmíněna problematika jmen v menšinovém jazyce na příkladu jména Olše/Olza a další téma, která v současné době řeší Názvoslovná komise (NK). Zajímavá byla informace, že v Maďarsku NK spadá pod ministerstvo zemědělství, protože je toto ministerstvo zodpovědné za mapování. M. Zych z Polska podal velmi podrobnou zprávu o fungování obou polských NK. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci Rumunska a vyjádřili přání stát se členy divize. V současnosti je již šestým rokem předsedající zemí Slovensko, pravděpodobným nástupcem by mohla být Slovenská republika.

Na schůzce PS pro exonyms (Working Group on Exonyms) byla shrnuta dosavadní jednání, také byla vyzdvihнута konference, která se konala v dubnu 2017 v Praze. Novým předsedou skupiny se stal profesor Kohei Watanabe z Japonska. Další schůzka se bude konat v roce 2018 v Litvě nebo Lotyšsku.

Na setkání účastníků v rámci PS pro toponymické datové soubory a místopisné slovníky (Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers), které předsedal Pier-Giorgio Zacheddu z Německa, byla zdůrazněna nezbytnost spolupráce mezi UNGGIM (The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) a UNEGEGN. Jedním z cílů skupiny je nadále udržovat kontakty s mezinárodními standardizačními orgány jako je ISO (International Organization for Standardization) a OGC (Open Geospatial Consortium).

Na jednáních konference byla přednesena řada zajímavých příspěvků. Hasanuddin Zainal Abidin z Indonésie hovořil o tom, že jejich odborníci používají k získávání geografických informací raději americký vyhledávač Google Maps než vlastní podrobný geoportál, protože ten je mnohem pomalejší. Jak shrnul – lidé chtějí rychlost. Velmi poutavá byla prezentace New York City Urban Names od Ireny Vasiliev ze Spojených států amerických o tvorbě jmen na území státu New York. Zmínila např. jméno Moscow – dříve bylo hodně používané, protože bylo symbolem vítězství nad Napoleonem, později bylo naopak zastracované a měněné v souvislosti s Ríjnovou revolucí v Rusku v roce 1917. Kazuhiko Akeno z Japonska představil mapu, která „mluví“. Jedná se o mapu, kde po kliknutí na příslušné jméno zazní jeho zvuková podoba a objeví se jméno v latince. Cílem projektu je odstranění chybnej výslovnosti některých jmen. Zatím je tato mapa dostupná jen v Japonsku, ale v souvislosti s Olympijskými hrami v roce 2020 by měla být dostupná i cizincům. Tato prezentace se setkala s velkým zájmem.

V některých příspěvcích zazněla i geografická jména související s ČR. Jako příklad při tvorbě exonym uváděl jméno Česká republika již zmíněný Hasanuddin Zainal Abidin z Indonésie, jméno Praha/Prague/Prag použilo hned několik účastníků. Ondřej Picka z Ministerstva zahraničních věcí ČR, který je na stáži v České misi při OSN, i řada zahraničních expertů se zajímala o nové jméno Czechia, zejména o jeho praktické použití – zda nahrazuje jméno Czech Republic či zda se bude používat při olympijských hrách. Catherine Cheetham z Velké Británie poznamenala, že se u nich Czechia propaguje a používá, a pta-



Obr. 3 Poster ČR na téma 50 let standardizace geografických jmen v ČR (foto: <https://unstats.un.org/>)

la se, proč mají sportovci na dresech Czech Republic a ne Czechia. Expert ze Spojených států přiznal, že američtí geografové jméno znají, ale neodborníci ne.

ČR měla na konferenci vystavený poster na téma 50 let standardizace geografických jmen v ČR (obr. 3). Na posteru byl vysvětlen původ jména Hradčanské stěny s ukázkou na mapách z let 1946, 1980 a 2014. Dále na něm bylo uvedeno několik zajímavých geografických jmen, která našla inspiraci v zahraničí – Česká Sibiř, Česká Kanada, České Švýcarsko a Amerika.

Zasedání bylo velmi přínosné, podařilo se navázat vztahy se zahraničními kolegy, především ze Slovenska, Rakouska, Dánska a Japonska. Důležité byly informace o zkušenostech se zacházením se jmény v jazyčích národnostních menšin a s nářečními. Tyto poznatky mohou NK posloužit při přípravě metodiky, na které v současnosti pracuje. Velmi přínosná byla možnost vyslechnout názory zahraničních expertů na nové jméno Czechia a zároveň možnost rozšířit toto jméno do všeobecného povědomí.

Bc. Klára Steinerová,
Sekretariát NK

56. fotogrammetrický týden se konal ve Stuttgartu

Ve dnech 11. až 15. 9. 2017 se uskutečnil 56. fotogrammetrický týden v německém Stuttgartu uspořádaný poprvé v roce 1909 Karlem Pulfrichem, tehdy koncipovaný jako prázdninový kurz fotogrammetrie. Od roku 1973 dodnes je pořádán Univerzitou ve Stuttgartu. Letošní Fotogrammetrický týden byl opět věřen své původní tradici, ale jak v posledních několika ročnících, tak i letos představil především novinky v oblasti primárního sběru dat a jejich zpracování.

Jedním z důvodů proč na tomto bienále v jeho posledních ročnících převládají víceméně firemní příspěvky z oblasti sběru a zpracování dat je skutečnost, že akademická obec se stále méně oficiálně účastní průmyslového (ale v tomto případě i základního) výzkumu. Jak v oblasti základního výzkumu, tak především v oblasti aplikovaného výzkumu ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země (DPZ) firmy poukazují na to, že oficiální spolupráce s akademickými institucemi je svázána obvykle s potřebou pedagogů prezentovat urychlěné výsledky v odborném tisku. Tím firmy ztrácejí především v aplikovaném výzkumu výhodu času v uvedení svých výrobků na trh. Program letošního ročníku byl rozdělen do třech hlavních témat:



Obr. 1 President ISPRS prof. Dr. Christian Heipke z Leibnitzovy univerzity v Hannoveru při odborné diskuzi v přednáškovém sále

1. Senzory, sběr dat a kulturní dědictví.
2. Fotogrammetrie a DPZ, počítačové vidění, autonomní řízení dopravních prostředků.
3. Precizní agrolesnictví a geoinformatika, BIM (Building Information Modelling) a geografické a informační systémy (GIS).

Úvodní den po krátkém úvodu předneseném prof. Uwe Sörgelem se v první bloku odborného programu představili prakticky všichni výrobci fotogrammetrických a dálkově průzkumných senzorů a firem věnujících se zpracování obrazu počínaje firmou Leica Geosystems, Vexcel Imaging, Riegle, IGI, Trimble a konče firmami zabývajícími se zpracováním obrazu nFrames a Pix4D. Všechny firmy vedly ve prospěch účastníků v odpoledních hodinách odborné semináře ke svým výrobkům, ale málokteré zástupci firem byli ochotní odpovídat na principiální otázky funkcionality jejich zařízení.

Druhý den dopoledne bylo jedinou částí konference, v které byly představeny vědecké novinky na poli výzkumu sběru dat, a to v oblasti použití SAR technologií a B. Jutzi z Technologického Institutu v Karlsruhe přednesl úvahu na téma o tzv. detekci jednoho fotonu a možného nového průběhu měření pomocí laserových skenerů.

Třetí den dopoledne bylo věnováno problematice zpracování snímkových dat, autonomním systémů řízení a pohybu dopravních prostředků.

Ctvrtý den věnovaný problematice DPZ se věnoval batimetrickému laserovému skenování, lidarovému mapování v lesnictví a zemědělství a preciznímu zemědělství.

Poslední den konference byl věnován problematice BIM a GIS. V souhrnu lze říci, že příspěvky mimo firemních byly úzce zaměřeny na vybrané dílčí, byť zájimavé, aplikace ale o významném přínosu, i indikativním, není možné hovořit. To, že bienále se dostává do vnitřních potíží s tématy, je ale rovněž způsobeno tím, že pořadatel v duchu tradic letní školy fotogrammetrie důsledně vybírá a cíleně oslovouje jednotlivé přednášející. Tento postup zaručuje vysokou profesionality příspěvků, které však často sklouzávají až na úroveň firemní propagace výrobků bez větší hloubky a obsahu vlastního sdělení (obr. 1).

Ing. Václav Šafář, Ph.D.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby,
foto: ISPRS

Stretnutie hraničných komisárov na Kohútke

Po úspešnom priateľskom stretnutí hraničných komisárov, o ktorom bola informácia v GaKO 11/2015, sa dňa 19. 9. 2017 po dvoch rokoch opäť stretli bývalí i súčasní hraniční komisári a experti (obr. 1, str. 259), pôsobiaci v bývalej Spoločnej slovensko-českej rozhraničovacej komisií alebo súčasnej Stálej slovensko-českej hraničnej komisií, tentokrát na Kohútke v Javoríkoch.



Obr. 1 Účastníci stretnutia

V priateľskej atmosfére tak opäť ožili spomienky na rozhraničovacie práce spred dvadsať rokov, mnohé spoločné rokovania a prehliadky v teréne. Zaujímavé, niekedy emotívne situácie z rozhraničovacích čias opäť ožili najmä vďaka rozprávaniu priamych účastníkov rozhraničovacieho procesu, z ktorých sa stretnutia na Kohútku zúčastnili: Ing. Miloš Srb, RNDr. Mikuláš Mojzeš, Ing. Peter Barica, Ing. Zdeněk Kurečka, Zdeňka Švehlová, Jana Lazarová a Václav Poláček.

Mnohí z účastníkov konstatovali, že spomienok na obdobie, kedy slová „štátnej hranica“ boli frekventované napríklad v lokalitách Kasárne, Sidónia alebo U Sabotov je tolko, že by si zaslúžili ďalšie spracovanie. Verme, že niekto z pamätníkov snáď tieto zaujímavé, občas aj veselé spomienky zozbiera a sprístupní odbornej a laickej verejnosti. Hraničným komisárom, ktorí sa stretutia nemohli zúčastniť, želáme pevné zdravie a veríme, že snáď opäť o dva roky niekde na hranici bude možnosť zaspomínať na skvelé časy alebo sa dozvedieť aktuality zo správy dnes už dvadsaťročnej štátnej hranice.

Ing. Peter Šlahor,
Ministerstvo vnútra SR,
odbor správy štátnych hraníc

Valné zhromaždenie EuroGeographics 2017

V dňoch 2. a 3. 10. 2017 sa v hlavnom meste Rakúska, Viedni, konalo Valné zhromaždenie asociácie EuroGeographics (EG). Zúčastnilo sa ho 122 delegátov reprezentujúcich 50 národných mapovacích a katastrálnych autorít (NMCA) zo 42 európskych štátov (obr. 1, dole). Stretnutie otvorila prezidentka asociácie EG Ingrid Vanden Berge.

Za hostiteľskú organizáciu Spolkový úrad pre metrológiu a zememeračstvo (BEV) privítal hostí jej predseda Werner Hoffmann a vo svojom prejave predstavil ním riadenú organizáciu. BEV sa zaoberá dvoma druhmi činnosti, a to metrológiu a zememeračstvom. V oblasti metrológie je najvyššou autoritou v krajinе, udržuje národné etálony na reprezentáciu zákonných meracích jednotiek a udržuje ich medzinárodnú nadvážnosť. V oblasti zememeračstva sa zaoberá udržiavaním realizácií geodetických systémov, služby APOS, spravovaním pozemkového katastra, geoinformáciami a vymeriavaním a správou štátnych hraníc. Pozemkový kataster je už v súčasnosti plne digitalizovaný, od roku 2012 je komunikácia s pozemkovou knihou tiež elektronická. Do roku 2025 majú stanovený cieľ zdigitalizovať všetky zmluvy z archívu. BEV je podriadenou organizáciou Ministerstva vedy, rozvoja a hospodárstva. Jeho činnosť je riadená dvoma zákonomi, zákonom o zememeračstve a zákonom o metrológii.

Riadiaci výbor asociácie EG každý rok zvolí inú „provokatívnu“ tému, aby inšpiroval najvyšších predstaviteľov NMCA k premýšľaniu a diskusii o budú-

nosti svojich organizácií. Tentokrát zvolil tému o nových prevratných technológiach, ktoré v krátkej dobe veľmi zasiahnu do pokojných vód, v ktorých sa NMCA pohybujú. Súčasná doba prináša nové technológie, ako napr. blockchain, autonómne a prepojené autá, internet vecí, digitálne platformy, „smart“ mestá, drony, umelú inteligenciu, virtuálnu realitu, rozhrania API, ai. Ako uviedol Anders Eugensson z korporácie Volvo car, automatické autá budú vyzadovať mimoriadne presné digitálne mapy, veľmi presnú navigáciu a okamžité spracovanie údajov z bočných senzorov umiestnených na aute. Veľmi dôležitým aspektom týchto údajov je dôvera používateľa v ich kvalitu. Elene Grigolia z Gruzínska prezentovala skúsenosti gruzínskeho katastra s technológiou blockchain, ktorá zvyšuje bezpečnosť, transparentnosť a spoločnosť transakcií. Nevyžaduje dátá centralizovať, naopak, dátá uložené na rôznych miestach považuje za bezpečnostnú výhodu. Nové technológie súvisia aj s právnymi otázkami ochrany súkromia. V máji 2018 začne byť v krajinách Európskej únie (EÚ) účinné nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Očakáva sa, že pod tlakom nových technológií sa budú meniť organizačné štruktúry NMCA, ekonomické modely, budú vznikať nové produkty a služby. Ďalšími podnetmi do diskusie boli témy ako rola NMCA v digitálnej ekonomike, pri podpore inovácií a udržateľnom rozvoji. Profesorka Jacqueline McGlade z University College London považuje autoritatívne, teda spoločnosť geografické informácie za nepostrádatelné pre modernú štatistiku, ale aj pri riešení otázok životného prostredia alebo v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj. Autoritatívne geografické informácie musia byť ľahko dostupné, na základe harmonizovaných licencií, a tiež cezhranične. Dôvera v údaje je základom pre zdieľanie údajov. Poskytovanie údajov v podobe otvorených údajov nie je vždy najžiadanejšie riešenie, pretože používateľia si radi zaplatia za služby, ktoré sú dôveryhodné. Na poskytovanie európskych harmonizovaných autoritatívnych



Obr. 1 Účastníci Valného zhromaždenia



Obr. 2 Výkonný riaditeľ EG Mick Cory (vľavo) predstavil strategiu asociácie na roky 2018 – 2020

geografických údajov, ktorých správci sú NMCA, EG rozbieha projekt Európske lokalizačné služby (ELS).

Výkonný riaditeľ EG Mick Cory (obr. 2) predstavil členom EG stratégiu asociácie na roky 2018 – 2020. Medzi najdôležitejšie strategické ciele patrí reprezentácia, teda zastupovanie NMCA prostredníctvom EG v otázkach politík EÚ, ale aj Organizácii spojených národov, súvisiacich s geoinformáciami, podporovať používania autoritatívnych údajov svojich členov a ELS. Ďalším strategickým cieľom je podporovať výmenu skúseností medzi členmi EG prostredníctvom tzv. siete na výmenu poznatkov. V oblasti geopriestorových údajov je to udržiavanie a rozvíjanie spoločných európskych harmonizovaných produktov a ELS.

Záverečná časť valného zhromaždenia bola venovaná odsúhláseniu stratégie 2018 – 2020, plánu činnosti asociácie na rok 2018, členských poplatkov na rok 2018 a schváleniu rozpočtu.

Na záver valného zhromaždenia pozval členov EG predsedu Českého úradu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře do Prahy, kde sa bude 8. a 9. 10. 2018 konáť valné zhromaždenie EG 2018.

Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR,
foto: BEV



Obr. 1 Ředitel ZÚ K. Brázdil a P. Dvořáček přivítali účastníky semináře

stoupení několika hostů, kteří prezentovali vlastní zkušenosti z užití dat resortu zeměměřictví a katastru.

Účastníci semináře přivítal ředitel ZÚ Ing. Karel Brázdil, CSc. (obr. 1), který ve svém úvodním vystoupení připomněl zejména důležitou roli Koncepte rozvoje zeměměřictví v letech 2015 – 2020 pro činnost celého úřadu. Poté předal slovo řediteli Zeměměřické sekce Ing. Petru Dvořáčkovi, který se ujal role průvodce celého semináře. První blok přednášek byl věnován prezentacím zástupců resortu zeměměřictví a katastru. O současném stavu ZABAGED® a o tom, jak je tato databáze aktualizována a zpřesňována, hovořila RNDr. Jana Pressová (ZÚ). Připomněla bohatou škálu datových zdrojů, z nichž jsou čerpány informace, mj. vyzdvihla nezastupitelnou roli spolupracujících organizací při průběžné aktualizaci a doplňování databáze. Zmínila také pozitivní přínos dat získaných z leteckého laserového skenování (LLS) a leteckého měřického snímkování (LMS) pro zpřesňování polohopisu ZABAGED®. Na to bezprostředně navázaly i dvě další vystoupení, a to Mgr. Petr Dušánka a Ing. Josefa Knapíka (oba ZÚ). Prvně jmenovaný shrnul informace o ukončeném LLS celého území České republiky (ČR) a zpracování nejnovějšího výskopisu, druhá přednáška se věnovala tomu, jak probíhá periodické LMS území ČR a zpracování ortofot. Přednáška obsahovala i nejnovější informace o digitalizaci archivu leteckých měřických snímek, kterou provádí ZÚ společně s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚ) v Dobrušce. Účastníci semináře (obr. 2, str. 261) se zajímají vyslechli informace o rozšiřujícím se archivu ortofot zpracovaných v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) po dobu již téměř 20 let. Další prezentaci o Geoportálu ČÚZK a jeho aplikacích přednesl Ing. Pavel Šidlichovský (ZÚ). Informoval posluchače o novinkách v mapových službách, upozornil zejména na poslední verzi aplikace Analýzy výskopisu a naznačil i některé další rozvojové záměry.

Vzhledem k tomu, že uživatelé produktů a služeb ZÚ pracují velmi často i s daty katastru nemovitostí (KN) a využívají informace z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), byla zařazena do programu semináře i přednáška pojednávající o novinkách v této oblasti. Prezentace připravená Ing. Petrem Součkem z ČÚZK (obr. 3) obsahovala mj. informace o ukončované digitalizaci katastrálních map, dále o rozvoji aplikací pro poskytování informací z KN (Nahlízení do KN a Dálkový přístup do KN) a v neposlední řadě o stále se rozšiřující nabídce webových služeb. Se zájmem byla přijata i prezentovaná vylepšení v aplikaci pro přístup k datům RÚIAN, známé pod názvem Veřejný dálkový přístup. Zmíněná přednáška uzavřela první programový blok. Následující přestávku využili účastníci semináře jak k občerstvení, tak k vzájemnému setkání a odborným debatám, případně k prohlídce stálé výstavy posterů o historii zeměměřictví.

Druhý programový blok vyplnily především prezentace uživatelů. Nejprve vystoupila Ing. Zdeňka Udržalová z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Seznámila posluchače s rozsáhlou činností ČSÚ v oblasti sběru a zpracování statistických dat a jejich poskytování veřejnosti. Různorodé aktivity ČSÚ jsou umožněny existencí a využitím kvalitních zdrojů geodat poskytovaných resortem



SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Seminář Informační systém zeměměřictví se konal v Praze

Zeměměřický úřad (ZÚ) uspořádal 21. 9. 2017 v konferenčním sále budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích seminář s názvem Informační systém zeměměřictví. Cílem akce bylo seznámit stávající i potenciální uživatele referenčních geografických dat s tím, jaké jsou novinky ve zpracování a publikaci státem garantovaných geodat a jak je realizována Koncepte rozvoje zeměměřictví v letech 2015 – 2020. ZÚ připravuje akce takového rozsahu a zaměření přibližně jednou za dva roky, podobný seminář se naposledy konal 24. 9. 2015. Tehdy bylo nejvíce pozornosti věnováno seznámení s principy a záměry, které přináší zmíněná Koncepte, dalším nosným tématem pak byla Základní báze geografických dat (ZABAGED®) a její aktualizace. V programu letošního semináře nebylo výrazně upřednostněno nějaké téma nebo nějaký konkrétní produkt, prezentovány byly spíše průrezové informace a aktuality ze všech oblastí činnosti ZÚ. Seminář se konal nedlouho po novelizaci zeměměřické vyhlášky č. 31/1995 Sb., takže jeho účastníci si mohli poslechnout také čerstvé informace o změnách, které vyhláška přinesla především pro poskytování geodat. Obohacením programu semináře bylo tentokrát také vy-



Obr. 2 Účastníci semináře v přednáškovém sále

Obr. 3 O digitalizaci katastrálních map informoval
P. Souček z ČÚZK

zeměměřictví a katastru, což bylo i demonstrováno na řadě příkladů. V závěru připomněla, že pro následné sdílení prostorových informací uživateli a pro zajištění úkolů i v širším celoevropském rozsahu bude třeba učinit zásadní vývojový krok v technologické infrastruktuře ČSÚ. Dalším hostem byla zástupkyně Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) kpt. Ing. Kristýna Marešová (obr. 4). V příspěvku blíže osvětila význam geografických informačních systémů (GIS) při koordinaci zásahů v případě krizových situací nebo v oblasti operačního řízení z dispečerských stanovišť. Důležitou součástí GIS spravovaných HZS ČR jsou i data resortu ČÚZK, zejména ZABAGED®, a to jak polohopis, tak výškopis. Jako podkladová orientační vrstva je široce používáno také Ortofoto ČR. Třetím z hostů byl Ing. Marek Mlčoušek z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), pracoviště Frýdek-Místek. V ÚHÚL nalézá uplat-



Obr. 4 Význam GIS při koordinaci zásahů v HZS ČR prezentovala K. Marešová

nění široká škála produktů ZÚ – státní mapové dílo, polohopis ZABAGED®, digitální modely reliéfu a ve velké míře různá data z LMS. ÚHÚL využívá letecké měřické snímky pro stereofotogrammetrické šetření a interpretaci, pro interpretaci účely vytváří také povrchové modely a infračervená (CIR) ortofota. Pomocí uvedených produktů se určují typy vegetace, výšky porostů a provádí se detekce těžby dřeva. Poslední uživatelskou prezentaci obstaral zástupce resortu Ministerstva obrany ČR, ředitel VGHMÚř v Dobrušce plk. gšt. Ing. Jan Marsa, Ph.D. (obr. 5). Velmi pozitivně zhodnotil rozvíjející se spolupráci VGHMÚř se ZÚ a zaměřil se především na možnosti využití ZABAGED® při naplňování a aktualizaci vojenské geografické databáze DMÚ 25. Ve VGHMÚř byla provedena v nedávné době analýza využitelnosti ZABAGED® porovnáním s DMÚ 25 a NATO standardem NGIF. V současné době patří ZABAGED® mezi hlavní informační zdroje



Obr. 5 Ředitel VGHMÚř J. Marša při prezentaci

DMÚ 25 a podle prezentovaných záměrů by se měla ZABAGED® stát po roce 2022 datovým polohopisným základem vojenské geografické databáze. S poslední prezentací vystoupil před posluchače do té doby moderující Ing. Petr Dvořáček. Jeho příspěvek obsahoval informace o podmínkách poskytování produktů a služeb ZÚ, upozornil především na novelizaci vyhlášky č. 31/1995 Sb. a s tím související změny v Obchodních podmínkách a Ceníku produktů a služeb.

Vzhledem k tomu, že všichni přednášející disciplinovaně dodržovali jím přidělený čas na prezentace, bylo možné věnovat časový prostor před závěrem semináře i diskuzi. Účastníci, kteří vyslovili své připomínky a dotazy k obsahu jednotlivých prezentací dostali okamžitou odpověď od přednášejících. V diskuzi také zaznělo pozitivní hodnocení celého semináře, což pořadatelé přijali s uspokojením a prohlásili, že s pořádáním podobných akcí počítají i do budoucna.

Ing. Petr Dvořáček,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha



DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA

Pojem digitální model terénu z hlediska inženýrské praxe a české odborné terminologie

Pojem **digitální model terénu** je v řadě inženýrských oborů (zeměměřictví, stavebnictví, lesní a vodní hospodářství, doprava, vojenství, povrchová těžba nerostných surovin) velmi frekventovaný, avšak svým obsahem nejednoznačný. Svědčí o tom několik citací z internetu:

- *Digitální model terénu (DMT), někdy také digitální model reliéfu (DMR), je digitální reprezentací reliéfu terénu, která je složena z dat a interpolačního algoritmu umožňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech nacházejících se uvnitř modelované oblasti (www.wikipedia.cz).*

- Použijeme tedy program pro DMT, který schematicky zobrazí stavby, k nim přidá terén a vytvoří tak celou krajinnou scenérii (www.3dscena.cz).
- S využitím interpolace plochy mezi body vznikne např. digitální model povrchu (DSM), po odfiltrování struktur na povrchu pak hovoříme o digitálním modelu terénu (DTM) – ty slouží především k dalšímu kartografickému měření a zpracování (<http://Jamcopters.cz>).
- Digitální model terénu není ekvivalentní anglickému pojmu Digital terrain model. Ten odpovídá českému pojmu digitální model reliéfu (<http://gis.vsb.cz>). Dosud platná česká technická norma ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii z roku 1989 uvádí tyto definice:
- **Terén** je část „zemního“ povrchu (pevniny) tvořená terénním reliéfem, pokrytým objekty jako např. porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami, technickými zařízeními.
- **Terénní reliéf** je zemský povrch vytvořený přírodními silami nebo uměle bez objektů a jevů na něm, popř. pod ním a nad ním; je to souhrn terénních tvarů.
- Digitální model terénu (DMT) by tedy podle první definice měl zobrazovat nejen „holý“ terén, ale i objekty na něm, avšak v inženýrské praxi tomu tak většinou není. Například Geoportál Praha (IPR Praha) uvádí tyto definice:
 - **DMT** modeluje zemský povrch ve smyslu holého povrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod.
 - **DMP** (digitální model povrchu) na rozdíl od DMT zobrazuje zemský povrch včetně všech objektů, které se na něm nacházejí.
 Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (geoportal.cuzk.cz) rozlišuje oba typy správně:
- **Digitální model reliéfu (DMR)** je zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru.
- **Digitální model povrchu (DMP)** je zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu.





Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (www.vugtk.cz/slovník) se v definici **Digitální model reliéfu = digitální model terénu** soustředí spíše na formu a účel než na obsah: ... digitální reprezentace zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehčích bodů. Definice DMP je však příležitá – jde o zvláštní případ digitálního modelu reliéfu konstruovaného zpravidla s využitím automatických prostředků (např. obrazové korelace ve fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech objektů na něm (střechy, koruny stromů apod.).

Podobně nejednotná je v odborné terminologie, týkající se digitálního modelu terénu, v anglicky mluvících zemích. Wikipedia The Free Encyclopedia to popisuje slovy: Ve vědecké literatuře není jednotné používání termínů digital elevation model (DEM), digital terrain model (DTM) a digital surface model (DSM). Pouze DSM zobrazuje vždy zemský povrch včetně objektů na něm, kdežto DTM prevážně holý terén bez vegetace a staveb.

V USA je velmi rozšířen termín **Digital Elevation Model (DEM)**, zejména v případech, kdy jde o mřížový (grid) model, v jehož vrcholech jsou určeny nadmořské výšky. Stejný termín je používán celosvětově pro digitální modely povrchu z dat, pokrývajících rastrem s menším rozlišením veškerou pevninu Země a získaných radarovými senzory na raketoplánu Endeavour v rámci akce Shuttle Radar Topography Mission (GTOPO30 a STRM30). V České republice je pro někdy užíván ekvivalent digitální eleveční modely (lépe: digitální výškové modely). DEM je řadou velkých poskytovatelů geoprostorových dat (např. USGS, ERSDAC, CGIAR, Spot Image) považován za **generický** (rodový, druhový) termín pro DTM i DSM.

Terminologická komise ČÚZK doporučuje ve výzkumu, vývoji i v praktických aplikacích používat termíny **Digitální model reliéfu** a **Digitální model povrchu**, které všechny případy výšitřně pokryjí, protože obojí mohou mít formu mřížového modelu nebo nepravidelné trojúhelníkové sítě v různé úrovni podrobnosti. Jejich vynikající realizací na celém území České republiky je Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) a Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G), jejichž vlastnosti v grafickém vyjádření ilustruje obr. 1. Oba modely vyjadřují výškovou složku digitálního modelu území ČR, kterým je v tomto případě Základní báze geografických dat (ZABAGED®).

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha



Obr. 1 Ukázky rozdílů obsahu DMR 5G (vlevo) a DMP 1G (vpravo) v lokalitách (shora dolů):
okolí hradu Křivoklát (Středočeský kraj, okres Rakovník), Praha-Zlíchov a Barrandovský most, železniční viadukt u Říkonína
(Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov) a lyžařský areál Pustevny (Zlínský kraj, okres Vsetín)

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně Vás zve na 21. ročník semináře

DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

PROGRAM SEMINÁŘE JE ZAMĚŘEN PŘEDEVŠÍM NA:

- aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
- problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
- výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
- vývoj družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií,
- záměry ČÚZK v těchto oblastech,
- využití v geodynamice,
- zkušenosti v oblasti katastru.

MÍSTO KONÁNÍ:

Fakulta stavební VUT v Brně
Veverí 95, 602 00 Brno,
budova D, posluchárna D182

1. 2. 2018

9:30 - 15:45 hod.



KONTAKTNÍ ÚDAJE:

E-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz
Tel.: + 420 541 147 201 (V. Žmolová)
+420 541 147 213 (J. Weigel)

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘ: elektronicky na <http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/>. Uzávěrka přihlášek je 25. 1. 2018.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE (říjen, listopad, prosinec)

Výročí 50 let:

prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Výročí 55 let:

Ing. Bc. Aleš Březina

Výročie 60 rokov:

Ing. Rudolf Müller
Ing. Peter Urcikán

Výročí 65 let:

Ing. Vladimír Grössl
Ing. Ján Herško
Ing. Juraj Kováčik
Ing. Štefan Szakáll

Výročí 70 let:

doc. Ing. Radim Blažek, CSc.
doc. Ing. Milan Huml, CSc.
RNDr. Eduard Muříký
Ing. Jiří Provázeck
Ing. Štefan Špaček
Ing. Ivan Žilincár

Výročí 75 let:

Ing. Alexandr Drbal
Ing. Peter Korec

Výročí 80 let:

Ing. Václav Nejedlý
Ing. Emil Rybník

Výročí 85 let:

prof. Ing. František Miklošík, DrSc.

Blahopřejeme!

Z dalsích výročí připomínáme:

Ing. Jan Antonín Baše (135 rokov od narodenia)
plk. Dr. Ladislav Beneš (135 let od narození)
Ing. Juraj Borovský (110 rokov od narodenia)
doc. Ing. Dušan Čebecauer, CSc. (75 rokov od narodenia)
Ing. František Hlaváč (105 let od narození)
akademik prof. Dr. Vladimír Kirillov Christov (115 rokov od narodenia)
Ing. Georgij Karský, CSc. (85 let od narodení)
plk. gšt. Bohumil Kobliha (115 let od narození)
Ing. Michal Kolesár (75 rokov od narodenia)
Ing. Milouš Kukeně (95 let od narození)
Ing. Ondrej Pastva (95 rokov od narodenia)
RNDr. Jan Pícha, CSc. (100 let od narození)
Ing. Zdenka Roulová (80 let od narození)
Ing. Oldřich Smrk (75 let od narození)
doc. Ing. Dr. Erich Šesták (105 let od narození)
Ing. Bohumil Šídlo (85 let od narození)
Ing. Otto Veselý (105 let od narození)
Ing. Vratislav Vlach (105 let od narození)
1587 – došlo k prechodu z dovtedajšieho juliánskeho kalendára na gregoriánsky kalendár v bývalom Uhorsku (430 rokov od rozhodnutia)
1947 – prvýkrát úspešne použitý prototyp elektronického (svetelného) diaľkomeru GEODIMETER (GEOdetic DIstance METER) (70 rokov od použitia)
1952 – zriadené Meračsko-dokumentačné kancelárie (MDK) (65 rokov od činnosti)

Poznámka: Podrobnejšie informace o výročích nájdete na internetovej stránke <http://egako.eu/kalendar/>.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

ODBORNÝ A VĚDECKÝ ČASOPIS
ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO A KATASTRÁLNÍHO
A
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Redakce:

Ing. František Beneš, CSc. (vedoucí redaktor, leden – červen),
Ing. Jan Řezníček, Ph.D. (vedoucí redaktor, červenec – prosinec),
Ing. Darina Keblúšková (zástupkyně vedoucího redaktora),
Petr Mach (technický redaktor)

Redakční rada:

Ing. Karel Raděj, CSc. (předseda), **Ing. Katarína Leitmannová** (místopředsedkyně),
Ing. Svatava Dokoupilová, doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Michal Leitman,
Ing. Andrej Vašek (leden), **Ing. Robert Geisse, PhD.** (únor – prosinec)

Praha 2017

Vychází dvanáctkrát ročně

Svazek 63 (105), rok 2017

VYDÁVÁ

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
A
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SÁZÍ PETR MACH

OBSAH

HLAVNÉ ČLÁNKY

- BUDAY, M.: Transformácia lokálneho výškového systému (baltský - po vyrovnaní) do jednotného celosvetového výškového systému 210
 BUDAY, M.-ŠTĚPÁNEK, P.-FILLER, V.-ELIAŠ, M.: Určovanie parametra skutočnej dĺžky dňa z meraní DORIS a analýza jeho časových radov 153
 BULÍKOVÁ, M.-KOČICA, J.-KLIMENT, M.: Posúdenie presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou technológiou UAS 225
 BUREŠ, L.-NOVÁK, P.-ROUB, R.-VÝBÍRAL, T.-MARVAL, Š.-HEJDUK, T.: Letecké batymetrické laserové skenovanie 197
 DAŇKOVÁ, J.: Náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci v praxi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 25
 DOUŠA, J.-KAČMARÍK, M.: Současný stav využívání globálních navigačních družicových systémů pro zkvalitnění předpovědi počasí 69
 ELIAŠ, M.-BUDAY, M.-ŠTĚPÁNEK, P.-FILLER, V.: Určovanie parametra skutočnej dĺžky dňa z meraní DORIS a analýza jeho časových radov 153
 FAJBÍKOVÁ, E.: Zápis vecného bremena a katastrálne konanie z pohľadu § 23 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 10
 FILLER, V.-BUDAY, M.-ŠTĚPÁNEK, P.-ELIAŠ, M.: Určovanie parametra skutočnej dĺžky dňa z meraní DORIS a analýza jeho časových radov 153
 FRINDRICHOVÁ, M.: Nová koncepcia správneho súdňictva a zmeny v katastrálnom zákone 2
 HEJDUK, T.-NOVÁK, P.-ROUB, R.-VÝBÍRAL, T.-MARVAL, Š.-BUREŠ, L.: Letecké batymetrické laserové skenovanie 197
 HORŇANSKÝ, I.-LEITMAN, M.: Poznámky k funkčnosti inštitútu vyrovnavacej parcely 184
 HORŇANSKÝ, I.-ONDREJIČKA, E.: Stredné odborné školstvo a výkon geodetických a kartografických prác 114
 HORŇANSKÝ, I.-ONDREJIČKA, E.-TOMKOVÁ, A.: K otázke stotožňovania listov vlastníctva 52
 HORŇANSKÝ, I.-ŠAFÁROVÁ, V.: K štandardizácii nesidelných geografických názvov 97
 JAKUBÁČ, R.: Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností na Slovensku a v Európe 5
 CHRÁST, J.: Nové poznatky k dochovaným výtiskům Fabriciovy mapy Moravy 45
 KAČMAŘÍK, M.-DOUŠA, J.: Současný stav využívání globálních navigačních družicových systémů pro zkvalitnění předpovědi počasí 69
 KAJÁNEK, P.: Lokalačný systém založený na využití dvojice protismerne rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základnici 241
 KLIMENT, M.-KOČICA, J.-BULÍKOVÁ, M.: Posúdenie presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou technológiou UAS 225
 KOČICA, J.-KLIMENT, M.-BULÍKOVÁ, M.: Posúdenie presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou technológiou UAS 225
 KŘEMEN, T.-ŠTRONER, M.: Poznámka k vyjadřování presnosti moderních měřicích technologií 161

- LECHNER, J.-KOCÁB, M.-RADĚJ, K.-VILÍM, D.-ZAO-RALOVÁ, J.: Standardizace měření exteriéru a interiéru budov 73
 LEITMAN, M.-HORŇANSKÝ, I.: Poznámky k funkčnosti inštitútu vyrovnavacej parcely 184
 MARVAL, Š.-NOVÁK, P.-ROUB, R.-VÝBÍRAL, T.-HEJDUK, T.-BUREŠ, L.: Letecké batymetrické laserové skenování 197
 MICHAL, O.-SKOŘEPA, Z.: Vliv chyb z centrace na polární souřadnice (rajón) 29
 NOVÁK, P.-ROUB, R.-VÝBÍRAL, T.-MARVAL, Š.-HEJDUK, T.-BUREŠ, L.: Letecké batymetrické laserové skenování 197
 NOVOTNÁ, E.-URIK, J.: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK 109
 ONDREJIČKA, E.-HORŇANSKÝ, I.: Stredné odborné školstvo a výkon geodetických a kartografických prác 114
 ONDREJIČKA, E.-HORŇANSKÝ, I.-TOMKOVÁ, A.: K otázke stotožňovania listov vlastníctva 52
 ORÁVIKOVÁ, J.-ZÁPOTOCKÝ, M.-VRANOVÁ, S.: Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku 250
 RADĚJ, K.-KOCÁB, M.-LECHNER, J.-VILÍM, D.-ZAO-RALOVÁ, J.: Standardizace měření exteriéru a interiéru budov 73
 ROUB, R.-NOVÁK, P.-VÝBÍRAL, T.-MARVAL, Š.-HEJDUK, T.-BUREŠ, L.: Letecké batymetrické laserové skenování 197
 SCHELLER, M.: Kalibrační bodové pole pro mobilní mapovací systémy 221
 SKOŘEPA, Z.-MICHAL, O.: Vliv chyb z centrace na polární souřadnice (rajón) 29
 ŠAFÁROVÁ, V.-HORŇANSKÝ, I.: K štandardizácii nesidelných geografických názvov 97
 ŠÍMA, J.: Odraz politických změn v českých zemích ve 20. století v názvech institucí oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí 89
 ŠTENCEL, K.: Digitalizace katastrálních map v České republice 135
 ŠTĚPÁNEK, P.-BUDAY, M.-FILLER, V.-ELIAŠ, M.: Určovanie parametra skutočnej dĺžky dňa z meraní DORIS a analýza jeho časových radov 153
 ŠTRONER, M.: Nový postup exaktního vyrovnaní 3D geodetické sítě na väčší vzdáenosť 129
 ŠTRONER, M.-KŘEMEN, T.: Poznámka k vyjadřování presnosti moderních měřicích technologií 161
 TOMKOVÁ, A.-HORŇANSKÝ, I.-ONDREJIČKA, E.: K otázke stotožňovania listov vlastníctva 52
 TRHAN, O.: Úprava digitálného modelu povrchu získaného pomocou UAV fotogrammetrie 177
 URIK, J.-NOVOTNÁ, E.: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK 109
 VEČERÉ, K.: Cíle dlouhodobé koncepce digitalizace českého katastru budou v roce 2017 naplněny 1
 VILÍM, D.-KOCÁB, M.-LECHNER, J.-RADĚJ, K.-ZAO-RALOVÁ, J.: Standardizace měření exteriéru a interiéru budov 73
 VRANOVÁ, S.-ZÁPOTOCKÝ, M.-ORÁVIKOVÁ, J.: Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku 250
 VÝBÍRAL, T.-NOVÁK, P.-ROUB, R.-MARVAL, Š.-HEJDUK, T.-BUREŠ, L.: Letecké batymetrické laserové skenování 197

ZAORALOVÁ, J.–KOCÁB, M.–LECHNER, J.–RADĚJ, K.–VILÍM, D.: Standardizace měření exteriéru a interiéru budov	73
ZÁPOTOCKÝ, M.–VRANOVÁ, S.–ORÁVIKOVÁ, J.: Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku	250

RUBRIKY**DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA**

ŠÍMA, J.: Pojem digitální model terénu z hlediska inženýrské praxe a české odborné terminologie	262
---	-----

LITERÁRNÍ RUBRIKA

BENEŠ, F.: ŠMÍDA, Z.: Vývoj českých státních hranic ...	105
HÁNEK, P.: MÓSER, M. aj.: Ingenieurbau (Inženýrské stavby)	66
HÁNEK, P.: Ingenieur-Geometer im langsten Tunnel der Welt / Les ingénieurs-géomètres dans le plus long tunnel du monde (Švýcarští inženýři – geometři v nejdeleném tunelu světa)	195
LEITMANNOVÁ, K.: DROŠČÁK, B.: 10 rokov Slovenskej priestorovej observačnej služby 2006–2016	127
MACH, P.: Školní atlas světa – interaktivní verze	239

MAPY A ATLASY

GRIM, T.: Staré mapy Čech – výstava ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově se konala v Poštovním muzeu v Praze	123
CHRÁST, J.: Když mapa slaví narozeniny aneb 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy	21
MACH, P.: Soutěž dětské mapy Barbary Petchenik 2016–2017	126
MACH, P.: Veletrh Svět knihy 2017 v Praze	174
MACH, P.: Mapa roku 2016	174
SKÁLA, P.: První v anketě Turistický autoatlas a Průvodce Brdy ztracené a neznámé	87

NEKROLOGY

Georgij Karský (27. 10. 1932 – 19. 9. 2016)	23
Zemřel plukovník Ing. Vladimír Vahala, DrSc.	24
Za Ing. Zdenkou Roulovou	24
Posledná rozlúčka s Ing. Štefanom Fekiačom	44
Rozlúčka s Ing. Pavlom Kmeťkom	67
Zemřel Ing. Ferdinand Radouch	88
Za Matejom Klobošiakom	108
Plukovník v. v. doc. Ing. Dalibor Vondra, CSc.	127
Zemřel Jaromír Demek	152
Opustil nás Ing. Ján Valko, PhD.	152
Ing. Zdeněk Šimon, DrSc. – odkaz a dílo	175

OSOBNÍ ZPRÁVY

Ing. Karel Večeře – 55 let	43
Ing. Karel Gregor oslavil šedesátku	44
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. oslavil šedesátku	88

K životnímu jubileu plk. doc. Ing. Vladimíra Kovaříka, MSc., Ph.D.	108
---	-----

OZNAMY

Zmena v zložení redakčnej rady	44
Martin Štroner profesorem	67
Změna ve funkci hlavního redaktora	128

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

BENEŠ, F.: Vánočka 2016 tradičně chutnala	40
DOMBIOVÁ, K.: Inspirujme se... udržitelností	101
DVOŘÁČEK, P.: Konference GIS Esri v ČR již po pětadvacáté	20
DVOŘÁČEK, P.: Workshop o bezpilotních leteckých systémech v Telči	64
DVOŘÁČEK, P.: Jubilejní 20. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě 2017	122
DVOŘÁČEK, P.: Uživatelská konference GeoForum CS 2017	236
DVOŘÁČEK, P.: Seminář Informační systém zeměměřictví se konal v Praze	260
GRIM, T.: XXXVII. symposium Z dějin geodézie a kartografie v Praze	84
HALOUSEK, M.: KOSMOS-NEWS PARTY 2017 V Pardubících se diskutovalo o historii, současnosti i budoucnosti kosmonautiky	149
HÁNEK, P.: XXIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů	19
KREJČOVÁ, J.: 22. kartografická konference v Liberci	234
LEITMAN, M.: 24. slovenské geodetické dni v Trnave	62
MACH, P.: Dny otevřených dveří v Agentuře pro evropský Globální navigační satelitní systém	39
MACH, P.: III. Kartografické a geodetické dny aneb pojďte s námi měřit zámek a 10. výročí otevření Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích ..	237
RYBOVÁ, I.: Geografická jména České republiky	65
ŠMAUSOVÁ, B.: Konference Geoinformace ve veřejné správě 2017 se konala v Praze	172
ZIMOVÁ, R.: Seminář BPEJ a pozemkové úpravy se konal v Praze	86
ZIMOVÁ, R.: Nemoform: GeoInfoStrategie a TAČR – Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie	150

SPRÁVY ZO ŠKÔL

BUDAY, M.: Konferencia JUNIORSTAV 2017 sa uskutočnila v Brně	104
CAJTHAML, J.: Soutěž Student GIS projekt 2017 proběhla v Praze	239
LEBEDOVÁ, H.: GIS day na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze	41
LEBEDOVÁ, H.: Nový ředitel na SPŠ zeměměřické	126

ZAJÍMAVOSTI

VESELÝ, K.–VYBÍRALOVÁ, V.: 65 let železniční geodézie u nás	193
VYBÍRALOVÁ, V.–VESELÝ, K.: 65 let železniční geodézie u nás	193

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

- DOUBEK, P.: Setkání předsedů úřadů 15
 HAVLÍKOVÁ, E.: Seminár SKPOS 2016 14
 MALIŠ, M.: Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby 56
 NECKÁŘ, P.: Pokračování spolupráce Zeměměřického úřadu a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého 120

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRU

- HÁNEK, P.: Čtyři století protínání zpět 106
 HÁNEK, P.: Dvě století stabilního katastru 219

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

- V č. 3 – str. 68, v č. 6 – str. 128, v č. 9 – str. 196,
 v č. 12 – str. 264

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

- CÍREK, J.: Informace o mezinárodním semináři „GEO-METOC“ konaném v rámci projektu Future Forces Forum 2016 v Praze 18
 DOKOUPILOVÁ, S.: Společná konference PCC v EU, EuroGeographics CLRKEN a EULIS 60
 DOKOUPILOVÁ, S.: Turečtí studenti a učitelé navštívili ČÚZK v rámci projektu Erasmus+ 101
 DOMBIOVÁ, K.: Sympózium GIS Ostrava 2017 – Geoinformatika v pohybu 121
 FILAGOVÁ, L.: Kataster nehnuteльností v dobe informatizácie spoločnosti (Konferencia Lausanne, Švajčiarsko) 169
 HAVRLANT, J.: Kartografická konference 2016 a seminář Aktivity v kartografii věnované Jánovi Pravdovi 37
 JAVŮRKOVÁ, M.–PRESSOVÁ, J.: První setkání zástupců ZABAGED a DLM ve Vídni 38
 KMÍNEK, J.: 34. setkání představitelů geodetických a katastrálních služeb zemí bývalé rakousko-uherské monarchie 217
 LEITMAN, M.: Společná konference PCC a EULIS na Malte 216
 LEITMANNOVÁ, K.: Valné zhromaždenie EuroGeographics 2016 v Budapešti 16
 LEITMANNOVÁ, K.: Valné zhromaždenie EuroGeographics 2017 259

- NÁGL, J.: Konference EGU ve Vídni 191
 NÁGL, J.–ŘEZNÍČEK, J.: Správci státních sítí permanentních stanic GNSS států střední a východní Evropy se setkali na jednání EUPOS a PosKEN v Praze 57
 POLÁČEK, J.: Konference INSPIRE 2016 v Barceloně 15
 PRESSOVÁ, J.: Přátelské a konstruktivní setkání odborníků ATKIS z Bavorska a ZABAGED v Praze 233
 PRESSOVÁ, J.–JAVŮRKOVÁ, M.: První setkání zástupců ZABAGED a DLM ve Vídni 38
 ŘEZNÍČEK, J.: Workshop ke strategiím správců sítí permanentních stanic GNSS k připravované komerční službě navigačního satelitního systému Galileo 34
 ŘEZNÍČEK, J.: Jednání pracovní skupiny State Boundaries of Europe 82
 ŘEZNÍČEK, J.: O budoucnosti evropských referenčních rámčů se jednalo v polské Vratislavě 170
 ŘEZNÍČEK, J.–NÁGL, J.: Správci státních sítí permanentních stanic GNSS států střední a východní Evropy se setkali na jednání EUPOS a PosKEN v Praze 57
 STEINEROVÁ, K.: 11. konference o standardizaci geografických jmen OSN a 30. zasedání pracovní skupiny pro geografická jména OSN 256
 ŠAFÁŘ, V.: 56. Fotogrammetrický týden se konal ve Stuttgartu 258
 ŠLAHOR, P.: Stretnutie hraničných komisárov na Koħútke 258
 ŠVEHLOVÁ, I.: 4. společné jednání názvoslovních komisi Česka, Polska a Slovenska v Praze 83
 ŠVEHLOVÁ, I.: 19. zasedání pracovní skupiny pro exonyma UNGEGN a zasedání pracovní skupiny pro romanizační systémy UNGEGN v Praze 147
 TOMANDL, L.–ŽUFANOVÁ, V.: FIG Working Week 2017 a XL. Valné shromáždění FIG se konaly ve finských Helsinkách 191
 VACEK, T.: INTERGEO 2016 se konalo v Hamburku 36
 ŽUFANOVÁ, V.: 23. mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny 232
 ŽUFANOVÁ, V.–TOMANDL, L.: FIG Working Week 2017 a XL. Valné shromáždění FIG se konaly ve finských Helsinkách 191

STRÁNKOVÁNÍ ČÍSEL

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| č. 1 str. 1–24 | č. 7 str. 129–152 |
| č. 2 str. 25–44 | č. 8 str. 153–176 |
| č. 3 str. 45–68 | č. 9 str. 177–196 |
| č. 4 str. 69–88 | č. 10 str. 197–220 |
| č. 5 str. 89–108 | č. 11 str. 221–240 |
| č. 6 str. 109–128 | č. 12 str. 241–264 |

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
recenzovaný odborný a vědecký časopis
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Redakce:

Ing. Jan Řezníček, Ph.D. – vedoucí redaktor
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: 00420 284 041 530

Ing. Darina Keblušková – zástupce vedoucího redaktora
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
tel.: 00421 220 816 053

Petr Mach – technický redaktor
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: 00420 284 041 656

e-mail redakce: gako@egako.eu



Redakční rada:

Ing. Karel Raděj, CSc. (předseda)
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Ing. Katarína Leitmannová (místopředsedkyně)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Svatava Dokoupilová
Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Robert Geisse, PhD.
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Ing. Michal Leitman
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky



Vydavatelé:

Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Inzerce:

e-mail: gako@egako.eu, tel.: 00420 284 041 656 (P. Mach)

Sazba:

Petr Mach

Vychází dvanáctkrát ročně, zdarma.

Toto číslo vyšlo v prosinci 2017, do sazby v listopadu 2017.
Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním autorských práv.

ISSN 1805-7446

<http://www.egako.eu>
<http://archivnimapy.cuzk.cz>
<http://www.geobibline.cz/cs>



PF

2018

VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2018
SVÝM ČTENÁŘŮM PŘEJE



SVOJIM ČITATEĽOM V NOVOM ROKU 2018
ŽELÁ VŠETKO NAJLEPŠIE



Český úřad zeměměřický a katastrální



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodetic and cartographic observatory (GaKO)

12/2017